

**UPS APC SMART-UPS C LINE-  
INTERACTIVE 1500VA/900W 8X220V  
(SMC1500IC)****1.024,99€****SKU:** SMC1500IC**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA**

APC SMC1500IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priključki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 8 AC vtičnic. Tehnologija baterije: Zatesnjena svinčena kislina (VRLA), Življenjska doba baterije (maks): 5 let, Čas polnjenja baterije: 3 h. Oblika: Mini-stolp, Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD. Širina: 171 mm Globina: 439 mm Višina: 219 mm

**Ključne funkcije**

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število vtičnic za izmenični tok  
Tehnologija baterije  
Življenjska doba baterije (maks.)  
Čas polnjenja baterije  
Faktor oblike

**Splošno**

Line Interactive  
1,5 kVA  
900 W  
spojnik C13  
Spojka C14  
8 AC vtičnic  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
5 let  
3 h  
Mini stolp



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zaslona	LCD
Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm

### **Dolge podrobnosti**

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Valna oblika

Vhodna delovna napetost (min)

Vhodna delovna napetost (maks)

Vhodna frekvenca

Izhodna delovna napetost (min)

Izhodna delovna napetost (maks)

Izhodna frekvenca

Samodejna regulacija napetosti

Ocena prenapetosti

Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD 5 %

Raven hrupa

Akustični signali

Spletno upravljanje

Načini zvočnega alarma

Samodejni ponovni zagon

Kompensacija temperaturne napetosti

Faktor oblike

Barva izdelka

LED indikatorji

Zaslona

Certifikat

Vrste priključkov za izmenični tok

### **Funkcije**

Line Interactive

1,5 kVA

900 W

Sine

170 V

300 V

50/60 Hz

220 V

240 V

50/60 Hz

Da

459 J

45 dB

Da

Da

Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev

Da

Da

### **Oblikovanje**

Mini stolp

Črna

Da

LCD

C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

### **Vrata in vmesniki**

spojnik C13



Vtič AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davaška C114935381 Tel: 059 048 227

Število vtičnic za izmenični tok 8 AC vtičnic

Vrata USB Da

Število vrat USB 2.0 1

Serijska vrata Da

Število serijskih vrat 1

### Baterija

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Število podprtih baterij 1

Življenjska doba baterije (maks.) 5 let

Čas polnjenja baterije 3 h

Baterija z vročo zamenjavo Da

Samodejni preizkus baterije Da

Hladen zagon Da

### Podatki o embalaži

Priloženi kabli USB kabel

CD z viri Da

CD s programsko opremo Da

Širina embalaže 328 mm

Globina embalaže 595 mm

Višina embalaže 376 mm

Prostornina embalaže 27230 cm<sup>3</sup>

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost 0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju 0 - 95 %

Delovna višina 0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 15000 m

### Logistika

Količina na paleto 18 kosov

### Teža in mere

Širina 171 mm

Globina 439 mm

Višina 219 mm



Teža AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227 24,1 kg