



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**UPS APC SMART-UPS LINE-
INTERACTIVE 1000VA/700W 8X220V
(SMT1000IC)**

819,99€

SKU: SMT1000IC

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Delovanje brez težav s popolno združljivostjo in zanesljivostjo vodilnega ponudnika

Zagotavlja čist sinusni izhodni signal, ki ga priporočajo proizvajalci strežnikov z uporabo napajalnikov s popravljenim faktorjem moči. Smart-UPS je bil preizkušen in certificiran v skladu z varnostnimi standardi, tako da ste lahko prepričani, da sistem izpolnjuje ali presega najstrožje industrijske smernice.

Višja produktivnost s prilagajanjem vašim individualnim zahtevam

Intuitiven vmesnik LCD z natančnimi informacijami in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem s priročnimi navigacijskimi tipkami. več kot 15 programirljivih nastavitev, vključno z nadzorom skupin preklopnih vtičnic, omogoča nastavitve, pragove in obvestila, specifične za aplikacijo.

Izogibajte se dragim težavam z zmogljivostjo, tako da poskrbite, da vaša IT oprema in podatki so varni in na voljo

Kondicioniranje moči, optimizirano za delovanje omrežja, zagotavlja zaščito pred škodljivimi prenapetostmi in električnim hrupom. Samodejna elektronska regulacija napetosti poveča nizko vhodno napetost do 30 % in zmanjša prekomerno napetost do 12 % brez aktiviranja baterije. Zanesljivo baterijsko rezervno napajanje v primeru izpada električne energije ali za nadzorovano zaustavitev sistema. Patentiran zeleni način za učinkovitost več kot 97%. Smart-UPS je bil prvi omrežni UPS s pečatom Energy Star. Inteligentno upravljanje baterije iz tehnologije pioneer APC



optimizira delovanje in življenjsko dobo baterije s pomočjo inteligentne natančne funkcije polnjenja s temperaturno kompenzacijo. Dinamični prikaz datuma za zamenjavo baterije in samodejni samopreizkusi zagotavljajo visoko zanesljivost in zagotavljajo pravočasne informacije, ko je potrebna zamenjava baterije. Akumulatorski moduli so priročni, enostavni za priključitev in jih je mogoče zamenjati med delovanjem. Smart-UPS, ki ga je razvil APC, se proizvaja že 23 let in je z več kot 25 milijoni prodanih enot najbolj zaupanja vreden UPS na svetu.

Prihranek časa s preprostim in priročnim oddaljenim dostopom

S funkcijo upravljanja prek omrežja, prek serijskega vmesnika, USB ali izbirne povezave Ethernet. Vključuje programsko opremo Powerchute Business Edition za priročno spremljanje in nadzor, varno zaustavitev operacijskega sistema in inovativne funkcije upravljanja porabe.

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število vtičnic za izmenični tok
Tehnologija baterije
Življenjska doba baterije (maks.)
Čas polnjenja baterije
Faktor oblike
Barva izdelka
Zaslon
Širina
Globina
Višina

Splošno

Line Interactive
1 kVA
700 W
C13 spojka, IEC mostički
Spojka C14
8 AC vtičnic
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
5 let
3 h
Mini stolp
Črna
LCD
171 mm
439 mm
219 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Valna oblika
Vhodna delovna napetost (min)
Vhodna delovna napetost (maks)

Funkcije

Line Interactive
1 kVA
700 W
Sine
151 V
302 V



Vhodna frekvenca **50/60 Hz**
Kveša d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davorst. 1616935381 Tel: 059 048 227

Izhodna delovna napetost (min) 220 V

Izhodna delovna napetost (maks) 240 V

Izhodna frekvenca 50/60 Hz

Samodejna regulacija napetosti Da

Ocena prenapetosti 459 J

Odzivni čas 10 ms

Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD 5 %

Raven hrupa 41 dB

Zaščita pred tlakom Da

Akustični signali Da

Načini zvočnega alarma Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev

Samodejni ponovni zagon Da

Kompenzacija temperaturne napetosti Da

Oblikovanje

Faktor oblike Mini stolp

Barva izdelka Črna

LED indikatorji Da

Zaslon LCD

Certifikat CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok C13 spojka, IEC mostički

Vtič Spojka C14

Število AC vtičnic 8 AC vtičnic

Vrata USB Da

Število vrat USB 2.0 1

Vrsta vrat USB USB tipa A

Serijska vrata Da

Število serijskih vrat 1

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

SmartSlot Da

Baterija

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)



Življenjska doba baterije (maks.) 10 A 8310 Šentjernej Davača št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Čas polnjenja baterije 3 h

Baterija z vročo zamenjavo Da

Samodejni preizkus baterije Da

Hladen zagon Da

Zamenjava vložka baterije RBC6

Podatki o embalaži

Priloženi kabli RS-232, USB kabel

Hitri vodnik za namestitev Da

CD z viri Da

CD s programsko opremo Da

Širina embalaže 328 mm

Globina embalaže 595 mm

Višina embalaže 376 mm

Teža paketa 22,8 kg

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost 0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju 0 - 95 %

Delovna višina 0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto 12 kosov

Teža in mere

Širina 171 mm

Globina 439 mm

Višina 219 mm

Teža 18,9 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS