AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




# UPS APC SMART-UPS LINE-INTERACTIVE 1000VA/700W 8X220V (SMT1000IC)

**819,99€**

**SKU:** SMT1000IC
**Kategorije:** Električno napajanje, UPS

## OPIS IZDELKA

### Delovanje brez težav s popolno združljivostjo in zanesljivostjo vodilnega ponudnika

Zagotavlja čist sinusni izhodni signal, ki ga priporočajo proizvajalci strežnikov z uporabo napajalnikov s popravljenim faktorjem moči. Smart-UPS je bil preizkušen in certificiran v skladu z varnostnimi standardi, tako da ste lahko prepričani, da sistem izpolnjuje ali presega najstrožje industrijske smernice.

### Višja produktivnost s prilagajanjem vašim individualnim zahtevam

Intuitiven vmesnik LCD z natančnimi informacijami in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem s priročnimi navigacijskimi tipkami. več kot 15 programirljivih nastavitev, vključno z nadzorom skupin preklopnih vtičnic, omogoča nastavitve, pragove in obvestila, specifične za aplikacijo.

### Izogibajte se dragim težavam z zmogljivostjo, tako da poskrbite, da vaša IT oprema in podatki so varni in na voljo

Kondicioniranje moči, optimizirano za delovanje omrežja, zagotavlja zaščito pred škodljivimi prenapetostmi in električnim hrupom. Samodejna elektronska regulacija napetosti poveča nizko vhodno napetost do 30 % in zmanjša prekomerno napetost do 12 % brez aktiviranja baterije. Zanesljivo baterijsko rezervno napajanje v primeru izpada električne energije ali za nadzorovano zaustavitev sistema. Patentiran zeleni način za učinkovitost več kot 97%. Smart-UPS je bil prvi omrežni UPS s pečatom Energy Star. Inteligentno upravljanje baterije iz tehnologije pioneer APC

optimizira delovanje in življenjsko dobo baterije s pomočjo inteligentne natančne funkcije polnjenja s temperaturno kompenzacijo. Dinamični prikaz datuma za zamenjavo baterije in samodejni samopreizkusi zagotavljajo visoko zanesljivost in zagotavljajo pravočasne informacije, ko je potrebna zamenjava baterije. Akumulatorski moduli so priročni, enostavni za priključitev in jih je mogoče zamenjati med delovanjem. Smart-UPS, ki ga je razvil APC, se proizvaja že 23 let in je z več kot 25 milijoni prodanih enot najbolj zaupanja vreden UPS na svetu.

**Prihranek časa s preprostim in priročnim oddaljenim dostopom**

S funkcijo upravljanja prek omrežja, prek serijskega vmesnika, USB ali izbirne povezave Ethernet. Vključuje programsko opremo Powerchute Business Edition za priročno spremljanje in nadzor, varno zaustavitev operacijskega sistema in inovativne funkcije upravljanja porabe.

**Ključne funkcije**

| | **Splošno** |
|---|---|
| Topologija UPS | Line Interactive |
| Izhodna zmogljivost | 1 kVA |
| Izhodna moč | 700 W |
| Vrste priključkov za izmenični tok | C13 spojka, IEC mostički |
| Vtič | Spojka C14 |
| Število vtičnic za izmenični tok | 8 AC vtičnic |
| Tehnologija baterije | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |
| Življenjska doba baterije (maks.) | 5 let |
| Čas polnjenja baterije | 3 h |
| Faktor oblike | Mini stolp |
| Barva izdelka | Črna |
| Zaslon | LCD |
| Širina | 171 mm |
| Globina | 439 mm |
| Višina | 219 mm |

**Dolge podrobnosti**

| | **Funkcije** |
|---|---|
| Topologija UPS | Line Interactive |
| Izhodna zmogljivost | 1 kVA |
| Izhodna moč | 700 W |
| Valna oblika | Sine |
| Vhodna delovna napetost (min) | 151 V |
| Vhodna delovna napetost (maks) | 302 V |

| | |
|---|---|
| Vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Izhodna delovna napetost (min) | 220 V |
| Izhodna delovna napetost (maks) | 240 V |
| Izhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Samodejna regulacija napetosti | Da |
| Ocena prenapetosti | 459 J |
| Odzivni čas | 10 ms |
| Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD | 5 % |
| Raven hrupa | 41 dB |
| Zaščita pred tlakom | Da |
| Akustični signali | Da |
| Načini zvočnega alarma | Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev |
| Samodejni ponovni zagon | Da |
| Kompenzacija temperaturne napetosti | Da |
| | **Oblikovanje** |
| Faktor oblike | Mini stolp |
| Barva izdelka | Črna |
| LED indikatorji | Da |
| Zaslon | LCD |
| Certifikat | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Vrste priključkov za izmenični tok | C13 spojka, IEC mostički |
| Vtič | Spojka C14 |
| Število AC vtičnic | 8 AC vtičnic |
| Vrata USB | Da |
| Število vrat USB 2.0 | 1 |
| Vrsta vrat USB | USB tipa A |
| Serijska vrata | Da |
| Število serijskih vrat | 1 |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Da |
| | **Baterija** |
| Tehnologija baterije | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |

| | |
|---|---|
| Življenjska doba baterije (maks.) | 5 let |
| Čas polnjenja baterije | 3 h |
| Baterija z vročo zamenjavo | Da |
| Samodejni preizkus baterije | Da |
| Hladen zagon | Da |
| Zamenjava vložka baterije | RBC6 |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženi kabli | RS-232, USB kabel |
| Hitri vodnik za namestitev | Da |
| CD z viri | Da |
| CD s programsko opremo | Da |
| Širina embalaže | 328 mm |
| Globina embalaže | 595 mm |
| Višina embalaže | 376 mm |
| Teža paketa | 22,8 kg |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -15 - 45 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 0 - 95 % |
| Delovna višina | 0 - 3000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 15000 m |
| | **Logistika** |
| Količina na paleto | 12 kosov |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 171 mm |
| Globina | 439 mm |
| Višina | 219 mm |
| Teža | 18,9 kg |
| | **Tehnične podrobnosti** |
| Trajnostni certifikati | RoHS |