

**UPS APC SMART-UPS LINE-  
INTERACTIVE 1000VA/700W 8X220V  
(SMT1000IC)****837,99€****SKU:** SMT1000IC**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA****Delovanje brez težav s popolno združljivostjo in zanesljivostjo vodilnega ponudnika**

Zagotavlja čist sinusni izhodni signal, ki ga priporočajo proizvajalci strežnikov z uporabo napajalnikov s popravljenim faktorjem moči. Smart-UPS je bil preizkušen in certificiran v skladu z varnostnimi standardi, tako da ste lahko prepričani, da sistem izpolnjuje ali presega najstrožje industrijske smernice.

**Višja produktivnost s prilagajanjem vašim individualnim zahtevam**

Intuitiven vmesnik LCD z natančnimi informacijami in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem s priročnimi navigacijskimi tipkami. več kot 15 programirljivih nastavitev, vključno z nadzorom skupin preklopnih vtičnic, omogoča nastavitve, pragove in obvestila, specifične za aplikacijo.

**Izogibajte se dragim težavam z zmogljivostjo, tako da poskrbite, da vaša IT oprema in podatki so varni in na voljo**

Kondicioniranje moči, optimizirano za delovanje omrežja, zagotavlja zaščito pred škodljivimi prenapetostmi in električnim hrupom. Samodejna elektronska regulacija napetosti poveča nizko vhodno napetost do 30 % in zmanjša prekomerno napetost do 12 % brez aktiviranja baterije. Zanesljivo baterijsko rezervno napajanje v primeru izpada električne energije ali za nadzorovano zaustavitev sistema. Patentiran zeleni način za učinkovitost več kot 97%. Smart-UPS je bil prvi omrežni UPS s pečatom Energy Star. Inteligentno upravljanje baterije iz tehnologije pioneer APC



optimizira delovanje in življenjsko dobo baterije s pomočjo inteligentne natančne funkcije polnjenja s temperaturno kompenzacijo. Dinamični prikaz datuma za zamenjavo baterije in samodejni samopreizkusi zagotavljajo visoko zanesljivost in zagotavljajo pravočasne informacije, ko je potrebna zamenjava baterije. Akumulatorski moduli so priročni, enostavni za priključitev in jih je mogoče zamenjati med delovanjem. Smart-UPS, ki ga je razvil APC, se proizvaja že 23 let in je z več kot 25 milijoni prodanih enot najbolj zaupanja vreden UPS na svetu.

## **Prihranek časa s preprostim in priročnim oddaljenim dostopom**

S funkcijo upravljanja prek omrežja, prek serijskega vmesnika, USB ali izbirne povezave Ethernet. Vključuje programsko opremo Powerchute Business Edition za priročno spremljanje in nadzor, varno zaustavitev operacijskega sistema in inovativne funkcije upravljanja porabe.

### **Ključne funkcije**

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število vtičnic za izmenični tok  
Tehnologija baterije  
Življenjska doba baterije (maks.)  
Čas polnjenja baterije  
Faktor oblike  
Barva izdelka  
Zaslon  
Širina  
Globina  
Višina

### **Splošno**

Line Interactive  
1 kVA  
700 W  
C13 spojka, IEC mostički  
Spojka C14  
8 AC vtičnic  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
5 let  
3 h  
Mini stolp  
Črna  
LCD  
171 mm  
439 mm  
219 mm

### **Dolge podrobnosti**

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Valna oblika  
Vhodna delovna napetost (min)  
Vhodna delovna napetost (maks)

### **Funkcije**

Line Interactive  
1 kVA  
700 W  
Sine  
151 V  
302 V



Vhodna frekvenca: 50/60 Hz  
 Kveša d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davos. H 16935381 Tel: 059 048 227

Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	459 J
Odzivni čas	10 ms
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	41 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Akustični signali	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev
Samodejni ponovni zagon	Da
Kompenzacija temperaturne napetosti	Da

### Oblikovanje

Faktor oblike	Mini stolp
Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Zaslona	LCD
Certifikat	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH

### Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok	C13 spojka, IEC mostički
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	8 AC vtičnic
Vrata USB	Da
Število vrat USB 2.0	1
Vrsta vrat USB	USB tipa A
Serijska vrata	Da
Število serijskih vrat	1
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	Da

### Baterija

Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
----------------------	------------------------------------



Življenjska doba baterije (maks.) 10 A 8310 Šentjernej Davača št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Čas polnjenja baterije	3 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da
Hladen zagon	Da
Zamenjava vložka baterije	RBC6

#### **Podatki o embalaži**

Priloženi kabli	RS-232, USB kabel
Hitri vodnik za namestitev	Da
CD z viri	Da
CD s programsko opremo	Da
Širina embalaže	328 mm
Globina embalaže	595 mm
Višina embalaže	376 mm
Teža paketa	22,8 kg

#### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m

#### **Logistika**

Količina na paleto	12 kosov
--------------------	----------

#### **Teža in mere**

Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm
Teža	18,9 kg

#### **Tehnične podrobnosti**

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------