



**UPS APC SMART-UPS LINE
INTERACTIVE 1500VA/1000W
4X220V RACK (SMT1500RMI2UC)**

1.434,99€



SKU: SMT1500RMI2UC

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Podpira hladen zagon

Omogoča začasno delovanje baterije ob izpadu električnega omrežja.

Števec energije

Navedba porabe v kilovatnih urah za energijsko ozaveščene uporabnike.

Zeleni način delovanja

Patentiran način delovanja, ki izklopi neuporabljene električne komponente, ko so pogoji napajanja dobri, kar omogoča zelo visoko učinkovitost delovanja brez žrtvovanja varnosti.

Visoka spletna učinkovitost

Zmanjša stroške električne energije, proizvede manj odpadne toplote.

Intuitiven uporabniški vmesnik LCD

Preprost vmesnik z jedrnatimi informacijami v več jezikih in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem z navigacijskimi tipkami, ki so enostavne za uporabo.

Prikaz roka za zamenjavo baterije

Dinamičen prikaz priporočenega datuma zamenjave baterije v mesecu in letu olajša dolgoročno načrtovanje vzdrževanja.

Čisti sinusni izhodni signal pri baterijskem delovanju



Simulira omrežno napajanje za najvišjo možno združljivost s strožniki in občutljivimi elektronskimi sistemi z aktivnim popravkom faktorja moči.

Enojni modul s preklopnimi izhodi

Posamezna izhodna skupina za ločeno krmiljenje prek sistema UPS za ciljno usmerjen ponovni zagon sistemov, ki jih ni več mogoče obravnavati, zaporedni vklop ali izklop sistemov ali izklop nekritičnih obremenitev.

SmartSlot

Opremite svoj UPS s posameznimi funkcijami s pomočjo upravljalnih kartic.

Polnjenje baterije s temperaturno kompenzacijo

Podaljša življenjsko dobo baterije z uravnavanjem napetosti polnjenja glede na dejansko temperaturo baterije.

Ključne funkcije

	Splošno
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	1000 W
Vrste priključkov za izmenični tok	C13 spojka, IEC mostički
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Faktor oblike	Namestitev v stojalo
Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
Širina	432 mm
Globina	477 mm
Višina	86 mm

Dolge podrobnosti

	Funkcije
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	1000 W
Valna oblika	Sine



Vhodna delovna napetost (min) 10 A 830 V Vtičnej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vhodna delovna napetost (maks) 302 V

Vhodna frekvenca 50/60 Hz

Izhodna delovna napetost (min) 220 V

Izhodna delovna napetost (maks) 240 V

Izhodna frekvenca 50/60 Hz

Ocena prenapetosti 459 J

Odzivni čas 10 ms

Raven hrupa 46 dB

Akustični signali Da

Načini zvočnih alarmov Alarm, ko je baterija napolnjena, Alarm za nizko baterijo

Samodejni ponovni zagon Da

Oblikovanje

Faktor oblike Namestitev v stojalo

Barva izdelka Črna

Zmogljivost omare 2U

LED indikatorji Da

Zaslon LCD

Certifikat CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok C13 spojka, IEC mostički

Vtič Spojka C14

Število AC vtičnic 4 AC vtičnice

Vrata USB Da

Serijska vrata RJ-45

SmartSlot Da

Podatki o embalaži

Komplet za montažo v rack Da

Priloženi kabli RS-232, USB kabel

Priročnik z navodili Da

CD z viri Da

Širina embalaže 594 mm

Globina embalaže 603 mm

Višina embalaže 251 mm



Teža paketa AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310, Slovenija
Teža paketa AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310, Slovenija 31,9 kg

Baterija

Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Število podprtih baterij	1
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da
Hladen zagon	Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto	8 kosov
--------------------	---------

Teža in mere

Širina	432 mm
Globina	477 mm
Višina	86 mm
Teža	28,6 kg

Tehnične podrobnosti

Certifikati o trajnosti	ENERGY STAR
-------------------------	-------------

Druge funkcije

Izhodna napetost	230 V
------------------	-------