AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



UPS APC SMART-UPS LINE INTERACTIVE 1500VA/1000W 4X220V RACK (SMT1500RMI2UC)

1.434,99€

SKU: SMT1500RMI2UC
Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

Podpira hladen zagon
Omogoča začasno delovanje baterije ob izpadu električnega omrežja.

števec energije
Navedba porabe v kilovatnih urah za energijsko ozaveščene uporabnike.

Zeleni način delovanja
Patentiran način delovanja, ki izklopi neuporabljene električne komponente, ko so pogoji napajanja dobri, kar omogoča zelo visoko učinkovitost delovanja brez žrtvovanja varnosti.

Visoka spletna učinkovitost
Zmanjša stroške električne energije, proizvede manj odpadne toplote.

Intuitiven uporabniški vmesnik LCD
Preprost vmesnik z jedrnatimi informacijami v več jezikih in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem z navigacijskimi tipkami, ki so enostavne za uporabo.

Prikaz roka za zamenjavo baterije
Dinamičen prikaz priporočenega datuma zamenjave baterije v mesecu in letu olajša dolgoročno načrtovanje vzdrževanja.

Čisti sinusni izhodni signal pri baterijskem delovanju

Simulira omrežno napajanje za najvišjo možno združljivost s strežniki in občutljivimi elektronskimi sistemi z aktivnim popravkom faktorja moči.

Enojni modul s preklopnimi izhodi
Posamezna izhodna skupina za ločeno krmiljenje prek sistema UPS za ciljno usmerjen ponovni zagon sistemov, ki jih ni več mogoče obravnavati, zaporedni vklop ali izklop sistemov ali izklop nekritičnih obremenitev.

SmartSlot
Opremite svoj UPS s posameznimi funkcijami s pomočjo upravljalnih kartic.

Polnjenje baterije s temperaturno kompenzacijo
Podaljša življenjsko dobo baterije z uravnavanjem napetosti polnjenja glede na dejansko temperaturo baterije.

Ključne funkcije

	Splošno
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	1000 W
Vrste priključkov za izmenični tok	C13 spojka, IEC mostički
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Faktor oblike	Namestitev v stojalo
Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
Širina	432 mm
Globina	477 mm
Višina	86 mm

Dolge podrobnosti

	Funkcije
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	1000 W
Valna oblika	Sine

Vhodna delovna napetost (min)	151 V
Vhodna delovna napetost (maks)	302 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Ocena prenapetosti	459 J
Odzivni čas	10 ms
Raven hrupa	46 dB
Akustični signali	Da
Načini zvočnih alarmov	Alarm, ko je baterija napolnjena, Alarm za nizko baterijo
Samodejni ponovni zagon	Da
	Oblikovanje
Faktor oblike	Namestitev v stojalo
Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD
Certifikat	CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE
	Vrata in vmesniki
Vrste priključkov za izmenični tok	C13 spojka, IEC mostički
Vtič	Spojka C14
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Vrata USB	Da
Serijska vrata	RJ-45
SmartSlot	Da
	Podatki o embalaži
Komplet za montažo v rack	Da
Priloženi kabli	RS-232, USB kabel
Priročnik z navodili	Da
CD z viri	Da
Širina embalaže	594 mm
Globina embalaže	603 mm
Višina embalaže	251 mm

Teža paketa	31,9 kg
	Baterija
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Število podprtih baterij	1
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da
Hladen zagon	Da
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m
	Logistika
Količina na paleto	8 kosov
	Teža in mere
Širina	432 mm
Globina	477 mm
Višina	86 mm
Teža	28,6 kg
	Tehnične podrobnosti
Certifikati o trajnosti	ENERGY STAR
	Druge funkcije
Izhodna napetost	230 V