



**UPS APC SMART-UPS LINE
INTERACTIVE 1500VA/1000W
4X220V RACK (SMT1500RMI2UC)**

1.434,99€



SKU: SMT1500RMI2UC

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Podpira hladen zagon

Omogoča začasno delovanje baterije ob izpadu električnega omrežja.

Števec energije

Navedba porabe v kilovatnih urah za energijsko ozaveščene uporabnike.

Zeleni način delovanja

Patentiran način delovanja, ki izklopi neuporabljene električne komponente, ko so pogoji napajanja dobri, kar omogoča zelo visoko učinkovitost delovanja brez žrtvovanja varnosti.

Visoka spletna učinkovitost

Zmanjša stroške električne energije, proizvede manj odpadne toplote.

Intuitiven uporabniški vmesnik LCD

Preprost vmesnik z jedrnatimi informacijami v več jezikih in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem z navigacijskimi tipkami, ki so enostavne za uporabo.

Prikaz roka za zamenjavo baterije

Dinamičen prikaz priporočenega datuma zamenjave baterije v mesecu in letu olajša dolgoročno načrtovanje vzdrževanja.

Čisti sinusni izhodni signal pri baterijskem delovanju



Simulira omrežno napajanje za najvišjo možno združljivost s strožniki in občutljivimi elektronskimi sistemi z aktivnim popravkom faktorja moči.

Enojni modul s preklopnimi izhodi
Posamezna izhodna skupina za ločeno krmiljenje prek sistema UPS za ciljno usmerjen ponovni zagon sistemov, ki jih ni več mogoče obravnavati, zaporedni vklop ali izklop sistemov ali izklop nekritičnih obremenitev.

SmartSlot
Opremite svoj UPS s posameznimi funkcijami s pomočjo upravljalnih kartic.

Polnjenje baterije s temperaturno kompenzacijo
Podaljša življenjsko dobo baterije z uravnavanjem napetosti polnjenja glede na dejansko temperaturo baterije.

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Življenjska doba baterije (maks.)
Čas polnjenja baterije
Faktor oblike
Barva izdelka
Zmogljivost omare
Širina
Globina
Višina

Splošno
Line Interactive
1,5 kVA
1000 W
C13 spojka, IEC mostički
Spojka C14
4 AC vtičnice
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
6 let
3 h
Namestitev v stojalo
Črna
2U
432 mm
477 mm
86 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Valna oblika

Funkcije
Line Interactive
1,5 kVA
1000 W
Sine



Vhodna delovna napetost (min) 10 A 830 V Vntjerneje Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vhodna delovna napetost (maks) 302 V

Vhodna frekvenca 50/60 Hz

Izhodna delovna napetost (min) 220 V

Izhodna delovna napetost (maks) 240 V

Izhodna frekvenca 50/60 Hz

Ocena prenapetosti 459 J

Odzivni čas 10 ms

Raven hrupa 46 dB

Akustični signali Da

Načini zvočnih alarmov Alarm, ko je baterija napolnjena, Alarm za nizko baterijo

Samodejni ponovni zagon Da

Oblikovanje

Faktor oblike Namestitev v stojalo

Barva izdelka Črna

Zmogljivost omare 2U

LED indikatorji Da

Zaslon LCD

Certifikat CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, Energy Star 1.0 (EU), RCM, TÜV, VDE

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok C13 spojka, IEC mostički

Vtič Spojka C14

Število AC vtičnic 4 AC vtičnice

Vrata USB Da

Serijska vrata RJ-45

SmartSlot Da

Podatki o embalaži

Komplet za montažo v rack Da

Priloženi kabli RS-232, USB kabel

Priročnik z navodili Da

CD z viri Da

Širina embalaže 594 mm

Globina embalaže 603 mm

Višina embalaže 251 mm



Teža paketa AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310, Sevnica, Slovenija
31,9 kg

Baterija

Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Število podprtih baterij	1
Življenjska doba baterije (maks.)	6 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da
Hladen zagon	Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto	8 kosov
--------------------	---------

Teža in mere

Širina	432 mm
Globina	477 mm
Višina	86 mm
Teža	28,6 kg

Tehnične podrobnosti

Certifikati o trajnosti	ENERGY STAR
-------------------------	-------------

Druge funkcije

Izhodna napetost	230 V
------------------	-------