

**UPS APC SMART-UPS LINE-  
INTERACTIVE 1500VA/1000W  
8X220V (SMT1500IC)****1.110,99€****SKU:** SMT1500IC**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

## OPIS IZDELKA

### **Delovanje brez težav s popolno združljivostjo in zanesljivostjo vodilnega ponudnika**

Zagotavlja čist sinusni izhodni signal, ki ga priporočajo proizvajalci strežnikov z uporabo napajalnikov s popravljenim faktorjem moči. Smart-UPS je bil preizkušen in certificiran v skladu z varnostnimi standardi, tako da ste lahko prepričani, da sistem izpolnjuje ali presega najstrožje industrijske smernice.

### **Višja produktivnost s prilagajanjem vašim individualnim zahtevam**

Intuitiven vmesnik LCD z natančnimi informacijami in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem s priročnimi navigacijskimi tipkami. več kot 15 programirljivih nastavitev, vključno z nadzorom skupin preklopnih vtičnic, omogoča nastavitve, pragove in obvestila, specifične za aplikacijo.

### **Izogibajte se dragim težavam z zmogljivostjo, tako da poskrbite, da vaša IT oprema in podatki so varni in na voljo**

Kondicioniranje moči, optimizirano za delovanje omrežja, zagotavlja zaščito pred škodljivimi prenapetostmi in električnim hrupom. Samodejna elektronska regulacija napetosti poveča nizko vhodno napetost do 30 % in zmanjša prekomerno napetost do 12 % brez aktiviranja baterije. Zanesljivo baterijsko rezervno napajanje v primeru izpada električne energije ali za nadzorovano zaustavitev sistema



**Prihranek časa s preprostim in priročnim oddaljenim dostopom.**

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senjemej, Davčna št.: SI10955381 Tel: 059 048 227

S funkcijo upravljanja prek omrežja, prek serijskega vmesnika, USB ali izbirne povezave Ethernet. Vključuje programsko opremo Powerchute Business Edition za priročno spremljanje in nadzor, varno zaustavitev operacijskega sistema in inovativne funkcije upravljanja porabe.

**Ključne funkcije**

- Topologija UPS
- Izhodna zmogljivost
- Izhodna moč
- Vrste priključkov za izmenični tok
- Vtič
- Število vtičnic za izmenični tok
- Tehnologija baterije
- Življenjska doba baterije (maks.)
- Čas polnjenja baterije
- Faktor oblike
- Barva izdelka
- Dolžina kabla
- Širina
- Globina
- Višina

**Splošno**

- Line Interactive
- 1,5 kVA
- 1000 W
- C13 spojka, IEC mostički
- Spojka C14
- 8 AC vtičnic
- Preverjena svinčena kislina (VRLA)
- 5 let
- 3 h
- Mini stolp
- Črna
- 1,83 m
- 171 mm
- 439 mm
- 219 mm

**Dolge podrobnosti**

- Topologija UPS
- Izhodna zmogljivost
- Izhodna moč
- Valna oblika
- Vhodna delovna napetost (min)
- Vhodna delovna napetost (maks)
- Vhodna frekvenca
- Izhodna delovna napetost (min)
- Izhodna delovna napetost (maks)
- Izhodna frekvenca
- Samodejna regulacija napetosti

**Funkcije**

- Line Interactive
- 1,5 kVA
- 1000 W
- Sine
- 151 V
- 302 V
- 50/60 Hz
- 220 V
- 240 V
- 50/60 Hz
- Da



Ocena prenapetosti: 1.0. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD 5 %

Raven hrupa 45 dB

Zaščita pred tlakom Da

Akustični signali Da

Spletno upravljanje Da

Načini zvočnega alarma Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev

Samodejni ponovni zagon Da

Kompenzacija temperaturne napetosti Da

### Oblikovanje

Faktor oblike Mini stolp

Barva izdelka Črna

Dolžina kabla 1,83 m

LED indikatorji Da

Zaslona LCD

Certifikat CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE

### Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok C13 spojka, IEC mostički

Vtič Spojka C14

Število vtičnic za izmenični tok 8 AC vtičnic

Vrata USB Da

Število vrat USB 2.0 1

Serijska vrata RS-232

Število serijskih vrat 1

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

SmartSlot Da

### Baterija

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Življenjska doba baterije (maks.) 5 let

Čas polnjenja baterije 3 h

Baterija z vročo zamenjavo Da

Samodejni preizkus baterije Da

Hladen zagon Da

