

**UPS APC SMART-UPS LINE-
INTERACTIVE 1500VA/1000W
8X220V (SMT1500IC)****1.058,99€****SKU:** SMT1500IC**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Delovanje brez težav s popolno združljivostjo in zanesljivostjo vodilnega ponudnika

Zagotavlja čist sinusni izhodni signal, ki ga priporočajo proizvajalci strežnikov z uporabo napajalnikov s popravljenim faktorjem moči. Smart-UPS je bil preizkušen in certificiran v skladu z varnostnimi standardi, tako da ste lahko prepričani, da sistem izpolnjuje ali presega najstrožje industrijske smernice.

Višja produktivnost s prilagajanjem vašim individualnim zahtevam

Intuitiven vmesnik LCD z natančnimi informacijami in podporo za konfiguracijo UPS na kraju samem s priročnimi navigacijskimi tipkami. več kot 15 programirljivih nastavitev, vključno z nadzorom skupin preklopnih vtičnic, omogoča nastavitve, pragove in obvestila, specifične za aplikacijo.

Izogibajte se dragim težavam z zmogljivostjo, tako da poskrbite, da vaša IT oprema in podatki so varni in na voljo

Kondicioniranje moči, optimizirano za delovanje omrežja, zagotavlja zaščito pred škodljivimi prenapetostmi in električnim hrupom. Samodejna elektronska regulacija napetosti poveča nizko vhodno napetost do 30 % in zmanjša prekomerno napetost do 12 % brez aktiviranja baterije. Zanesljivo baterijsko rezervno napajanje v primeru izpada električne energije ali za nadzorovano zaustavitev sistema



Prihranek časa s preprostim in priročnim oddaljenim dostopom

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Senj, Jernej Davčina st.: SI10933381 Tel: 059 048 227

S funkcijo upravljanja prek omrežja, prek serijskega vmesnika, USB ali izbirne povezave Ethernet. Vključuje programsko opremo Powerchute Business Edition za priročno spremljanje in nadzor, varno zaustavitev operacijskega sistema in inovativne funkcije upravljanja porabe.

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število vtičnic za izmenični tok
Tehnologija baterije
Življenjska doba baterije (maks.)
Čas polnjenja baterije
Faktor oblike
Barva izdelka
Dolžina kabla
Širina
Globina
Višina

Splošno

Line Interactive
1,5 kVA
1000 W
C13 spojka, IEC mostički
Spojka C14
8 AC vtičnic
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
5 let
3 h
Mini stolp
Črna
1,83 m
171 mm
439 mm
219 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Valna oblika
Vhodna delovna napetost (min)
Vhodna delovna napetost (maks)
Vhodna frekvenca
Izhodna delovna napetost (min)
Izhodna delovna napetost (maks)
Izhodna frekvenca
Samodejna regulacija napetosti

Funkcije

Line Interactive
1,5 kVA
1000 W
Sine
151 V
302 V
50/60 Hz
220 V
240 V
50/60 Hz
Da



Ocena prenapetosti: 100 % Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davorina št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD 5 %

Raven hrupa 45 dB

Zaščita pred tlakom Da

Akustični signali Da

Spletno upravljanje Da

Načini zvočnega alarma Alarm, ko je na bateriji, Alarm za nizko baterijo, Alarm za preobremenitev

Samodejni ponovni zagon Da

Kompenzacija temperaturne napetosti Da

Oblikovanje

Faktor oblike Mini stolp

Barva izdelka Črna

Dolžina kabla 1,83 m

LED indikatorji Da

Zaslon LCD

Certifikat CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok C13 spojka, IEC mostički

Vtič Spojka C14

Število vtičnic za izmenični tok 8 AC vtičnic

Vrata USB Da

Število vrat USB 2.0 1

Serijska vrata RS-232

Število serijskih vrat 1

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

SmartSlot Da

Baterija

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Življenjska doba baterije (maks.) 5 let

Čas polnjenja baterije 3 h

Baterija z vročo zamenjavo Da

Samodejni preizkus baterije Da

Hladen zagon Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dabovc
Podatki o embalaži

Priloženi kabli	RS-232, USB kabel
Hitri vodnik za namestitvev	Da
CD z viri	Da
CD s programsko opremo	Da
Širina embalaže	328 mm
Globina embalaže	595 mm
Višina embalaže	376 mm
Teža paketa	27,2 kg

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto	12 kosov
--------------------	----------

Teža in mere

Širina	171 mm
Globina	439 mm
Višina	219 mm
Teža	24,1 kg