

**UPS APC SMART-UPS LINE-
INTERACTIVE 2200VA/1980W
8X220V (SMT2200IC)****1.819,99€****SKU:** SMT2200IC**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC Smart UPS 2200VA. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 2,2 kVA, Izhodna moč: 1980 W. Število AC vtičnic: 9 AC vtičnic, Tip USB vrat: USB Type-A. Tehnologija baterije: Sealed Lead Acid (VRLA), Tipičen čas rezervnega delovanja pri polni obremenitvi: 8,7 min, Tipičen čas rezervnega delovanja pri polovični obremenitvi: 25 min Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD, Certifikat: CE, CSA, EAC, EN/ IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE. Širina: 197 mm Globina: 544 mm Višina: 435 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Število AC vtičnic
Vrsta vrat USB
Tehnologija baterije
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

Splošno

Line Interactive
2,2 kVA
1980 W
9 AC vtičnic
USB tipa A
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
8,7 min
25 min



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Zaslon

LCD

Certifikat

CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Širina

197 mm

Globina

544 mm

Višina

435 mm

Dolge podrobnosti

Funkcije

Topologija UPS

Line Interactive

Izhodna zmogljivost

2,2 kVA

Izhodna moč

1980 W

Valna oblika

Sine

Vhodna delovna napetost (min)

151 V

Vhodna delovna napetost (maks)

302 V

Vhodna frekvenca

50/60 Hz

Izhodna delovna napetost (min)

220 V

Izhodna delovna napetost (maks)

240 V

Ocena prenapetosti

365 J

Odzivni čas

6 ms

Izklop v sili (EPO)

Da

Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD

5 %

Raven hrupa

45 dB

Lastnosti ohranjanja energije

Prenapetost, preobremenitev

Akustični signali

Da

Načini zvočnega alarma

Alarm, ko je baterija vklopljena, Alarm za nizko baterijo, Zamenjava baterije

Samodejni ponovni zagon

Da

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

LED indikatorji

Da

Zaslon

LCD

Certifikat

CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Vrata in vmesniki

Število AC vtičnic

9 AC vtičnic



Vrata USB AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število vrat USB 2.0 1

Vrsta vrat USB USB tipa A

Serijska vrata Da

Število serijskih vrat 1

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

SmartSlot Da

Baterija

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi 8,7 min

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi 25 min

Življenjska doba baterije (maks.) 5 let

Čas polnjenja baterije 3 h

Podatki o embalaži

Priloženi kabli RS-232, USB kabel

CD s programsko opremo Da

Širina embalaže 381 mm

Globina embalaže 762 mm

Višina paketa 699 mm

Teža paketa 61,9 kg

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost 0 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju 0 - 95 %

Delovna višina 0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 15000 m

Logistika

Količina na paleto 9 kosov

Teža in mere

Širina 197 mm

Globina 544 mm

Višina 435 mm



Teža

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI69935381 Tel: 059 048 227

48,8 kg