AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

# UPS APC SMART-UPS LINE-INTERACTIVE 2200VA/1980W 8X220V (SMT2200IC)

**1.776,99€**

**SKU:** SMT2200IC
**Kategorije:** Električno napajanje, UPS

## OPIS IZDELKA

APC Smart UPS 2200VA. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 2,2 kVA, Izhodna moč: 1980 W. Število AC vtičnic: 9 AC vtičnic, Tip USB vrat: USB Type-A. Tehnologija baterije: Sealed Lead Acid (VRLA), Tipičen čas rezervnega delovanja pri polni obremenitvi: 8,7 min, Tipičen čas rezervnega delovanja pri polovični obremenitvi: 25 min Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD, Certifikat: CE, CSA, EAC, EN/ IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE. Širina: 197 mm Globina: 544 mm Višina: 435 mm

### Ključne funkcije

| | **Splošno** |
|---|---|
| Topologija UPS | Line Interactive |
| Izhodna zmogljivost | 2,2 kVA |
| Izhodna moč | 1980 W |
| Število AC vtičnic | 9 AC vtičnic |
| Vrsta vrat USB | USB tipa A |
| Tehnologija baterije | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi | 8,7 min |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi | 25 min |

| | |
|---|---|
| Barva izdelka | Črna |
| Zaslon | LCD |
| Certifikat | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE |
| Širina | 197 mm |
| Globina | 544 mm |
| Višina | 435 mm |

**Dolge podrobnosti**

**Funkcije**

| | |
|---|---|
| Topologija UPS | Line Interactive |
| Izhodna zmogljivost | 2,2 kVA |
| Izhodna moč | 1980 W |
| Valna oblika | Sine |
| Vhodna delovna napetost (min) | 151 V |
| Vhodna delovna napetost (maks) | 302 V |
| Vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Izhodna delovna napetost (min) | 220 V |
| Izhodna delovna napetost (maks) | 240 V |
| Ocena prenapetosti | 365 J |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izklop v sili (EPO) | Da |
| Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD | 5 % |
| Raven hrupa | 45 dB |
| Lastnosti ohranjanja energije | Prenapetost, preobremenitev |
| Akustični signali | Da |
| Načini zvočnega alarma | Alarm, ko je baterija vklopljena, Alarm za nizko baterijo, Zamenjava baterije |
| Samodejni ponovni zagon | Da |

**Oblikovanje**

| | |
|---|---|
| Barva izdelka | Črna |
| LED indikatorji | Da |
| Zaslon | LCD |
| Certifikat | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE |

**Vrata in vmesniki**

| | |
|---|---|
| Število AC vtičnic | 9 AC vtičnic |

| | |
|---|---|
| Vrata USB | Da |
| Število vrat USB 2.0 | 1 |
| Vrsta vrat USB | USB tipa A |
| Serijska vrata | Da |
| Število serijskih vrat | 1 |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Da |
| | **Baterija** |
| Tehnologija baterije | Preverjena svinčena kislina (VRLA) |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi | 8,7 min |
| Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi | 25 min |
| Življenjska doba baterije (maks.) | 5 let |
| Čas polnjenja baterije | 3 h |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženi kabli | RS-232, USB kabel |
| CD s programsko opremo | Da |
| Širina embalaže | 381 mm |
| Globina embalaže | 762 mm |
| Višina paketa | 699 mm |
| Teža paketa | 61,9 kg |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -15 - 45 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 0 - 95 % |
| Delovna višina | 0 - 3000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 15000 m |
| | **Logistika** |
| Količina na paleto | 9 kosov |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 197 mm |
| Globina | 544 mm |
| Višina | 435 mm |

Teža 48,8 kg

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI36935381 Tel: 059 048 227