AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

UPS APC SMART-UPS LINE-INTERACTIVE 2200VA/1980W 8X220V (SMT2200IC)

1.776,99€

SKU: SMT2200IC
Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

APC Smart UPS 2200VA. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 2,2 kVA, Izhodna moč: 1980 W. Število AC vtičnic: 9 AC vtičnic, Tip USB vrat: USB Type-A. Tehnologija baterije: Sealed Lead Acid (VRLA), Tipičen čas rezervnega delovanja pri polni obremenitvi: 8,7 min, Tipičen čas rezervnega delovanja pri polovični obremenitvi: 25 min Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD, Certifikat: CE, CSA, EAC, EN/ IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE. Širina: 197 mm Globina: 544 mm Višina: 435 mm

Ključne funkcije

	Splošno
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	2,2 kVA
Izhodna moč	1980 W
Število AC vtičnic	9 AC vtičnic
Vrsta vrat USB	USB tipa A
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	8,7 min
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	25 min

Barva izdelka	Črna
Zaslon	LCD
Certifikat	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Širina	197 mm
Globina	544 mm
Višina	435 mm

Dolge podrobnosti

Funkcije

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	2,2 kVA
Izhodna moč	1980 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	151 V
Vhodna delovna napetost (maks)	302 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Ocena prenapetosti	365 J
Odzivni čas	6 ms
Izklop v sili (EPO)	Da
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	5 %
Raven hrupa	45 dB
Lastnosti ohranjanja energije	Prenapetost, preobremenitev
Akustični signali	Da
Načini zvočnega alarma	Alarm, ko je baterija vklopljena, Alarm za nizko baterijo, Zamenjava baterije
Samodejni ponovni zagon	Da

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Zaslon	LCD
Certifikat	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE

Vrata in vmesniki

Število AC vtičnic	9 AC vtičnic

Vrata USB	Da
Število vrat USB 2.0	1
Vrsta vrat USB	USB tipa A
Serijska vrata	Da
Število serijskih vrat	1
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
SmartSlot	Da
	Baterija
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	8,7 min
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	25 min
Življenjska doba baterije (maks.)	5 let
Čas polnjenja baterije	3 h
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	RS-232, USB kabel
CD s programsko opremo	Da
Širina embalaže	381 mm
Globina embalaže	762 mm
Višina paketa	699 mm
Teža paketa	61,9 kg
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m
	Logistika
Količina na paleto	9 kosov
	Teža in mere
Širina	197 mm
Globina	544 mm
Višina	435 mm

Teža 48,8 kg

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI36935381 Tel: 059 048 227