

**UPS APC SMART-UPS LINE-  
INTERACTIVE 750VA/500W 6X220V  
(SMT750I)****570,99€****SKU:** SMT750**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA**

APC SMT750IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 0,75 kVA, Izhodna moč: 500 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Priklučki: C14 spojnik, Število AC vtičnic: 6 AC vtičnic. Tehnologija baterije: svinčene hermetično (VRLA) Tipična rezervno čas pri polni obremenitvi: 4.6 min, Tipična rezervno časa pri polovični obremenitvi: 15,8 min oblika faktor. Stolp, Barva izdelka: črna, Dolžina kabla. 1,83 m Širina: 138mm , Globina: 358 mm, Višina: 157 mm

**Ključne funkcije**

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število vtičnic za izmenični tok

Tehnologija baterije

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi 4,6 min

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

**Splošno**

Line Interactive

0,75 kVA

500 W

spojnik C13

Spojka C14

6 AC vtičnic

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

15,8 min



Faktor oblike AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 5019935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka	Črna
Dolžina kabla	1,83 m
Širina	138 mm
Globina	358 mm
Višina	157 mm

### Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	0,75 kVA
Izhodna moč	500 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	151 V
Vhodna delovna napetost (maks)	302 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	540 J
Učinkovitost	98 %
Raven hrupa	40 dB
Akustični signali	Da
Samodejni ponovni zagon	Da

Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Črna
Dolžina kabla	1,83 m
LED indikatorji	Stanje
Zaslon	LCD

Certifikat CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI

Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14

### Funkcije

### Oblikovanje

### Vrata in vmesniki



Številko vtičnic za izmenični tok 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 69163381 Tel: 059 048 227

Številko izhodnih IEC mostičkov 2

Vrata USB Da

SmartSlot Da

### **Baterija**

Tehnologija baterije Preverjena svinčena kislina (VRLA)

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi 4,6 min

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi 15,8 min

Življenjska doba baterije (maks.) 5 let

Čas polnjenja baterije 3 h

Baterija z vročo zamenjavo Da

Samodejni preizkus baterije Da

Hladen zagon Da

### **Podatki o embalaži**

Priloženi kabli USB kabel

Priročnik z navodili Da

Hitri vodnik za namestitvev Da

Priložena programska oprema Powershute Business Edition

Širina embalaže 278 mm

Globina embalaže 499 mm

Višina embalaže 301 mm

Teža paketa 14,2 kg

### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -15 - 45 °C

Delovna relativna vlažnost 5 - 95 %

Vlažnost pri skladiščenju 0 - 95 %

Delovna višina 0 - 3000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 15000 m

### **Logistika**

Količina na paleto 24 kosov

### **Teža in mere**

Širina 138 mm

Globina 358 mm



Višina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 157000381 Tel: 059 048 227

Teža 13,2 kg

Trajnostni certifikati

**Tehnične podrobnosti**

RoHS