



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



## UPS APC SMARTCONNECT SMT 2700W 3000VA (SMT3000IC)

**2.579,99€**

**SKU:** SMT3000IC

**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

## OPIS IZDELKA

APC SMT3000IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 3 kVA, Izhodna moč: 2700 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, C19 spojnik, Priključki: C20 spojnik, Število AC vtičnic: 9 AC vtičnic. Tehnologija baterije: zaprti vodi kislino (VRLA) Tipična rezervno čas pri polni obremenitvi: 5.1 min, Tipična rezervno časa pri polovični obremenitvi: 17,2 min oblika faktor. Stolp, Barva izdelka: črna, Dolžina kabla. 1,83 m Širina: 197 mm, Globina: 544 mm, Višina: 435 mm

### Ključne funkcije

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov za izmenični tok  
Vtič  
Število AC vtičnic  
Tehnologija baterije  
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

### Splošno

Line Interactive  
3 kVA  
2700 W  
spojnik C13, spojnik C19  
Spojka C20  
9 AC vtičnic  
Preverjena svinčena kislina (VRLA)  
5,1 min



Običajni čas vzpostavitve napajanja pri polni obremenitvi 17,2 min  
Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|               |        |
|---------------|--------|
| Faktor oblike | Stolp  |
| Barva izdelka | Črna   |
| Dolžina kabla | 1,83 m |
| Širina        | 197 mm |
| Globina       | 544 mm |
| Višina        | 435 mm |

### Dolge podrobnosti

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Topologija UPS                  | Line Interactive |
| Izhodna zmogljivost             | 3 kVA            |
| Izhodna moč                     | 2700 W           |
| Valna oblika                    | Sine             |
| Vhodna delovna napetost (min)   | 151 V            |
| Vhodna delovna napetost (maks)  | 302 V            |
| Vhodna frekvenca                | 50/60 Hz         |
| Izhodna delovna napetost (min)  | 220 V            |
| Izhodna delovna napetost (maks) | 240 V            |
| Izhodna frekvenca               | 50/60 Hz         |
| Samodejna regulacija napetosti  | Da               |
| Ocena prenapetosti              | 365 J            |
| Učinkovitost                    | 98,4 %           |
| Izklop v sili (EPO)             | Da               |
| Raven hrupa                     | 53 dB            |
| Akustični signali               | Da               |
| Samodejni ponovni zagon         | Da               |

### Funkcije

### Oblikovanje

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor oblike   | Stolp                                                                         |
| Barva izdelka   | Črna                                                                          |
| Dolžina kabla   | 1,83 m                                                                        |
| LED indikatorji | Stanje                                                                        |
| Zaslon          | LCD                                                                           |
| Certifikat      | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1,<br>EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH,<br>PEP, EOL |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 310048 227

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Število izhodnih IEC mostičkov

Vrata USB

SmartSlot

Tehnologija baterije

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

Življenjska doba baterije (maks.)

Čas polnjenja baterije

Baterija z vročo zamenjavo

Samodejni preizkus baterije

Hladen zagon

Priloženi kabli

Hitri vodnik za namestitev

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina paketa

Teža paketa

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Vlažnost pri skladiščenju

Delovna višina

Nadmorska višina shranjevanja

Količina na paleto

## Vrata in vmesniki

spojnik C13, spojnik C19

Spojka C20

9 AC vtičnic

2

Da

Da

## Baterija

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

5,1 min

17,2 min

5 let

3 h

Da

Da

Da

## Podatki o embalaži

RS-232, USB kabel

Da

381 mm

762 mm

699 mm

63,7 kg

## Pogoji delovanja

0 - 40 °C

-15 - 45 °C

0 - 95 %

0 - 95 %

0 - 3000 m

0 - 15000 m

## Logistika

9 kosov

## Teža in mere



Širina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: 5116905381 Tel: 059 048 227 1.971 mm

Globina 544 mm

Višina 435 mm

Teža 52,5 kg

### **Tehnične podrobnosti**

Trajnostni certifikati RoHS