AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

UPS APC SMARTCONNECT SMT 2700W 3000VA (SMT3000IC)

2.579,99€

SKU: SMT3000IC
Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

APC SMT3000IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 3 kVA, Izhodna moč: 2700 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, C19 spojnik, Priključki: C20 spojnik, Število AC vtičnic: 9 AC vtičnic. Tehnologija baterije: zaprti vodi kislino (VRLA) Tipična rezervno čas pri polni obremenitvi: 5.1 min, Tipična rezervno časa pri polovični obremenitvi: 17,2 min oblika faktor. Stolp, Barva izdelka: črna, Dolžina kabla. 1,83 m Širina: 197 mm, Globina: 544 mm, Višina: 435 mm

Ključne funkcije

	Splošno
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	3 kVA
Izhodna moč	2700 W
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13, spojnik C19
Vtič	Spojka C20
Število AC vtičnic	9 AC vtičnic
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	5,1 min

Običajni čas avtomatskega kopiranja pri polovični obremenitvi	17,2 min
Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Črna
Dolžina kabla	1,83 m
Širina	197 mm
Globina	544 mm
Višina	435 mm

Dolge podrobnosti

	Funkcije
Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	3 kVA
Izhodna moč	2700 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	151 V
Vhodna delovna napetost (maks)	302 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	365 J
Učinkovitost	98,4 %
Izklop v sili (EPO)	Da
Raven hrupa	53 dB
Akustični signali	Da
Samodejni ponovni zagon	Da
	Oblikovanje
Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Črna
Dolžina kabla	1,83 m
LED indikatorji	Stanje
Zaslon	LCD
Certifikat	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI

	Vrata in vmesniki
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13, spojnik C19
Vtič	Spojka C20
Število AC vtičnic	9 AC vtičnic
Število izhodnih IEC mostičkov	2
Vrata USB	Da
SmartSlot	Da
	Baterija
Tehnologija baterije	Preverjena svinčena kislina (VRLA)
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	5,1 min
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	17,2 min
Življenjska doba baterije (maks.)	5 let
Čas polnjenja baterije	3 h
Baterija z vročo zamenjavo	Da
Samodejni preizkus baterije	Da
Hladen zagon	Da
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	RS-232, USB kabel
Hitri vodnik za namestitev	Da
Širina embalaže	381 mm
Globina embalaže	762 mm
Višina paketa	699 mm
Teža paketa	63,7 kg
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost pri skladiščenju	0 - 95 %
Delovna višina	0 - 3000 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 15000 m
	Logistika
Količina na paleto	9 kosov
	Teža in mere

Širina	197 mm
Globina	544 mm
Višina	435 mm
Teža	52,5 kg
	Tehnične podrobnosti
Trajnostni certifikati	RoHS