



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



UPS APC SMARTCONNECT SMT 2700W 3000VA (SMT3000IC)

2.579,99€

SKU: SMT3000IC

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

APC SMT3000IC. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 3 kVA, Izhodna moč: 2700 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, C19 spojnik, Priključki: C20 spojnik, Število AC vtičnic: 9 AC vtičnic. Tehnologija baterije: zaprti vodi kislino (VRLA) Tipična rezervno čas pri polni obremenitvi: 5.1 min, Tipična rezervno časa pri polovični obremenitvi: 17,2 min oblika faktor. Stolp, Barva izdelka: črna, Dolžina kabla. 1,83 m Širina: 197 mm, Globina: 544 mm, Višina: 435 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov za izmenični tok
Vtič
Število AC vtičnic
Tehnologija baterije
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

Splošno

Line Interactive
3 kVA
2700 W
spojnik C13, spojnik C19
Spojka C20
9 AC vtičnic
Preverjena svinčena kislina (VRLA)
5,1 min



Običajni čas avtomatskega kopiranja pri polovljenju Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
obremenitvi 17,2 min

Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Črna
Dolžina kabla	1,83 m
Širina	197 mm
Globina	544 mm
Višina	435 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	3 kVA
Izhodna moč	2700 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	151 V
Vhodna delovna napetost (maks)	302 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Samodejna regulacija napetosti	Da
Ocena prenapetosti	365 J
Učinkovitost	98,4 %
Izklop v sili (EPO)	Da
Raven hrupa	53 dB
Akustični signali	Da
Samodejni ponovni zagon	Da

Funkcije

Oblikovanje

Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Črna
Dolžina kabla	1,83 m
LED indikatorji	Stanje
Zaslon	LCD
Certifikat	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLi



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 31048 227

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Število AC vtičnic

Število izhodnih IEC mostičkov

Vrata USB

SmartSlot

Tehnologija baterije

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi

Življenjska doba baterije (maks.)

Čas polnjenja baterije

Baterija z vročo zamenjavo

Samodejni preizkus baterije

Hladen zagon

Priloženi kabli

Hitri vodnik za namestitev

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina paketa

Teža paketa

Temperaturno območje delovanja

Temperaturno območje shranjevanja

Delovna relativna vlažnost

Vlažnost pri skladiščenju

Delovna višina

Nadmorska višina shranjevanja

Količina na paleto

spojnik C13, spojnik C19

Spojka C20

9 AC vtičnic

2

Da

Da

Baterija

Preverjena svinčena kislina (VRLA)

5,1 min

17,2 min

5 let

3 h

Da

Da

Da

Podatki o embalaži

RS-232, USB kabel

Da

381 mm

762 mm

699 mm

63,7 kg

Pogoji delovanja

0 - 40 °C

-15 - 45 °C

0 - 95 %

0 - 95 %

0 - 3000 m

0 - 15000 m

Logistika

9 kosov

Teža in mere



Širina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: 5116905381 Tel: 059 048 227 1.971 mm

Globina 544 mm

Višina 435 mm

Teža 52,5 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS