



**UPS CYBERPOWER OFFICE
RACKMOUNT SERIES LINE-
INTERACTIVE 1500VA/900W 6X220V
RACKMOUNT (OR1500ERM1U)**

580,99€



SKU: OR1500ERM1U

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

CYBERPOWER OR1500ERM1U 1500VA 900W HID USB brezprekinitveno napajanje ponuja simulirano izhodno moč sinusnega vala za naprave pisarniškega sistema, vključno z osebnimi računalniki, delovnimi postajami, omrežnimi napravami in zunanji napravami. Običajno je integriran v okolje pisarne in strežniške sobe, da zagotovi zanesljivo rezervno napajanje med izpadom električne energije.

UPS ima večnamenski LCD zaslon, ki ponuja informacije v realnem času, vključno z nivoji vhodne in izhodne napetosti, nivoji obremenitve in baterije, čas delovanja baterije, opozorilo o preobremenitvi in tihi način. Z omrežnimi vrati na UPS-u preprečuje, da bi omrežne naprave bile izpostavljene nenadnim sunkom električne energije, ki jih povzroči strela, in se tako izogne morebitnim poškodbam sistema. Kar zadeva vzdrževanje baterije, UPS omogoča menjavo baterije, kar uporabnikom omogoča normalno vzdrževanje baterije brez večjih prekinitev.

LASTNOSTI

- Linijsko interaktivna topologija UPS
- Simuliran sinusni izhod
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Zaščita pred prenapetostmi in konicami
- Telefon/faks/modem/DSL/omrežna zaščita
- Vrata za povezljivost USB
- Zmogljivost oddaljenega upravljanja SNMP/HTTP (izbirno)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- Tehnologija varčevanja z energijo
- Samodejna regulacija napetosti (AVR)
- Baterije z možnostjo menjave
- EMI in RFI filtracija
- LCD zaslon za prikazovanje stanja
- Programska oprema za upravljanje PowerPanel

Proizvajalčeva koda: OR1500ERM1U

EAN koda: 4712856274288

Tip:: Line-interactive UPS

Proizvajalec: No

Izhodna moč (VA):: 1500 VA

Izhodna moč W: 900 W

Izhodna napetost: $230 \pm 10\%$

Izhodni priključki: 6x IEC C13

Vhodna napetost: 165 ~ 271 VAC; nastavljiva vhodna napetost 253 ~ 271 VAC
189 ~ 207 VAC

Vhodna frekvenca: 50 ± 3 ; 60 ± 3

Priključek:: 1x IEC C14

Tip baterije: Sealed Lead-acid

Nadomestna baterija: RBP0026

Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: 13 min pri 450 W

Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: 2,5 min pri 900 W

Vrsta vgradnje:: Vgradni - rack

Teža: 14,9 kg

Garancija: 24 mesecev

Temperaturno območje:: temperatura med delovanjem: $0\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$; temperatura shranjevanja:
 $-15\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 45\text{ }^{\circ}\text{C}$;

Vlažnost:: delovna vlažnost (brez kondenzacije) (%): $0\% \sim 95\%$

shranjevalna vlažnost (brez kondenzacije) (%): $0\% \sim 95\%$;