



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**UPS POWERWALKER VFI 1000 AT
HID ON-LINE 1000VA/900W 12V
TOWER (10122180)**

249,99€

SKU: 982459

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

POWERWALKER VFI 1000 AT HID LCD Online 1000VA 900W UPS brezprekinitveno napajanje

Model: VFI 1000 AT

SKU: 10122180

- USB s podporo za napravo za človeški vmesnik (HID)
- Vključuje inteligentno režo za komunikacijske kartice
- Široko območje vhodne napetosti za vsa okolja
- Podpira generatorje izmeničnega toka
- Več različic vtičnic - tip F, tip E in tip G
- Enostavna priključitev baterijskih paketov
- Samodejna zatemnitev zaslona LCD (UPS se zbudi z enim samim klikom na gumb)
- Ima funkcijo RPO (daljinski izklop napajanja)
- PowerWalker VFI AT je serija spletnih UPS s tehnologijo dvojne pretvorbe, zasnovana za zaščito vaše kritične opreme. Kljub profesionalni uporabi je serija VFI AT enostavna za uporabo ter je v kompaktnem in ekonomičnem paketu.

Serija VFI AT je precej edinstvena med spletnimi UPS, saj ima vtičnice za vtiče tipa F, tipa E in tipa G. To razširja njegovo uporabnost in omogoča različne vrste uporabe. Številna dodatna oprema, kot so zunanji baterijski paketi in komunikacijske kartice, izboljša funkcionalnost UPS in omogoča daljši čas varnostnega kopiranja.



Podatki proizvajalca:

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

BlueWalker GmbH

Hellersbergstraße 6

41460 Neuss

Nemčija

service-si@bluewalker.eu

+49 2131 5952 112

Proizvajalčeva koda: 10122180

EAN koda: 4260074982459

Tip:: Online UPS

Proizvajalec: POWERWALKER

Izhodna moč (VA):: 1000 VA

Izhodna moč W: 900 W

Izhodna napetost: 208/220/230/240 VAC

Izhodni priključki: IEC

Vhodna napetost: 80-300 V @ 0-50 % obremenitve120-300 V pri 50-60 % obremenitvi140-300 V pri 60-80-odstotni obremenitvi160-300 V pri 80-100-odstotni obremenitvi

Vhodna frekvenca: 40Hz - 70Hz

Priključek:: C14

Tip baterije: 2x 12.0V/9.0Ah

Komunikacijski port: USB tipa B - za programsko opremo za spremljanje, RS-232, reža za upravljavsko kartico

Vrsta vgradnje:: Samostoječi - tower

Teža: 9.1 kg

Garancija: 24 mesecev

Temperaturno območje:: 0°C - 40°C

Vlažnost:: 0% - 90% RH (brez kondenza)

Dimenzije embalaže:: 432 x 218 x 274 mm (DxŠxV)