



UPS POWERWALKER VFI 1000 RMG PF1 1000VA/1000W 8X220V RACK (10122112)

493,99€

SKU: VFI100RMG

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)



OPIS IZDELKA

PowerWalker VFI 1000 RMG PF1. Topologija UPS: Dvojna pretvorba (online), Izhodna zmogljivost: 1 kVA, Izhodna moč: 1000 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Konektorji: C14 spojnik, Serijski vmesnik: RS-232. Kapaciteta baterije: 7 Ah, Napetost baterije: 12 V, Tipičen čas rezervnega delovanja pri polni obremenitvi: 4,5 min. Oblika: Rackmount, Barva izdelka: Črna, Kapaciteta omare: 2U. Širina: 438 mm Globina: 410 mm Višina: 88 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vrste priključkov za izmenični tok

Vtič

Serijska vrata

Zmogljivost baterije

Napetost baterije

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi

Faktor oblike

Splošno

Dvojna pretvorba (na spletu)

1 kVA

1000 W

spojnik C13

Spojka C14

RS-232

7 Ah

12 V

4,5 min

Namestitev v rack



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: 50135381 Tel: 059 048 227

Zmogljivost omare	2U
Širina	438 mm
Globina	410 mm
Višina	88 mm

Dolge podrobnosti

Topologija UPS	Dvojna pretvorba (na spletu)
Izhodna zmogljivost	1 kVA
Izhodna moč	1000 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	110 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V
Vhodna frekvenca	40/70 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	200 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Uravnavanje izhodne napetosti	1%
Faktor moči	0,99
Crest Factor	3:1
Izklop v sili (EPO)	Da
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	2 %
Faktor skupnega popačenja vhodnega toka THD	1,6 %
Raven hrupa	50 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Faks, modem, omrežje

Oblikovanje

Faktor oblike	Namestitev v stojalo
Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
Zaslona	LCD

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število izhodov tipa F	8
Vrata USB	Da



Številko vrat USB 2.0: 1
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Serijska vrata RS-232

Vrata RS-232 1

Vrata modema (RJ-11) 1

Številko vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Priključek za izklop v sili (EPO) Da

Baterija

Zmogljivost baterije 7 Ah

Napetost baterije 12 V

Število podprtih baterij 3

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi 4,5 min

Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi 12,9 min

Čas polnjenja baterije 3 h

Podatki o embalaži

Priloženi kabli Vhodni napajalni kabel, izhodni napajalni kabel, USB kabel

Priročnik z navodili Da

CD z viri Da

Garancijska kartica Da

Priložena programska oprema ViewPower / ViewPowerMini

Širina embalaže 500 mm

Globina embalaže 560 mm

Višina embalaže 180 mm

Teža paketa 17,6 kg

Vrsta embalaže Škatla

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost 20 - 95 %

Teža in mere

Širina 438 mm

Globina 410 mm

Višina 88 mm

Teža 14,1 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227