AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



UPS POWERWALKER VFI 1000 RMG PF1 1000VA/1000W 8X220V RACK (10122112)

486,99€

SKU: VFI100RMG
Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

PowerWalker VFI 1000 RMG PF1. Topologija UPS: Dvojna pretvorba (online), Izhodna zmogljivost: 1 kVA, Izhodna moč: 1000 W. Vrste AC konektorjev: C13 spojnik, Konektorji: C14 spojnik, Serijski vmesnik: RS-232. Kapaciteta baterije: 7 Ah, Napetost baterije: 12 V, Tipičen čas rezervnega delovanja pri polni obremenitvi: 4,5 min. Oblika: Rackmount, Barva izdelka: Črna, Kapaciteta omare: 2U. Širina: 438 mm Globina: 410 mm Višina: 88 mm

Ključne funkcije

	Splošno
Topologija UPS	Dvojna pretvorba (na spletu)
Izhodna zmogljivost	1 kVA
Izhodna moč	1000 W
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Serijska vrata	RS-232
Zmogljivost baterije	7 Ah
Napetost baterije	12 V
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	4,5 min
Faktor oblike	Namestitev v rack

Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
Širina	438 mm
Globina	410 mm
Višina	88 mm

Dolge podrobnosti

	Funkcije
Topologija UPS	Dvojna pretvorba (na spletu)
Izhodna zmogljivost	1 kVA
Izhodna moč	1000 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	110 V
Vhodna delovna napetost (maks)	300 V
Vhodna frekvenca	40/70 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	200 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Uravnavanje izhodne napetosti	1%
Faktor moči	0,99
Crest Factor	3:1
Izklop v sili (EPO)	Da
Faktor skupnega popačenja izhodne napetosti THD	2 %
Faktor skupnega popačenja vhodnega toka THD	1,6 %
Raven hrupa	50 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Faks, modem, omrežje
	Oblikovanje
Faktor oblike	Namestitev v stojalo
Barva izdelka	Črna
Zmogljivost omare	2U
Zaslon	LCD
	Vrata in vmesniki
Vrste priključkov za izmenični tok	spojnik C13
Vtič	Spojka C14
Število izhodov tipa F	8
Vrata USB	Da

Število vrat USB 2.0	1
Serijska vrata	RS-232
Vrata RS-232	1
Vrata modema (RJ-11)	1
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Priključek za izklop v sili (EPO)	Da
	Baterija
Zmogljivost baterije	7 Ah
Napetost baterije	12 V
Število podprtih baterij	3
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	4,5 min
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polovični obremenitvi	12,9 min
Čas polnjenja baterije	3 h
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	Vhodni napajalni kabel, izhodni napajalni kabel, USB kabel
Priročnik z navodili	Da
CD z viri	Da
Garancijska kartica	Da
Priložena programska oprema	ViewPower / ViewPowerMini
Širina embalaže	500 mm
Globina embalaže	560 mm
Višina embalaže	180 mm
Teža paketa	17,6 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 95 %
	Teža in mere
Širina	438 mm
Globina	410 mm
Višina	88 mm
Teža	14,1 kg

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227