

**UPS POWERWALKER VFI 1000 TGB  
ON-LINE 1000VA/900W 4X220V ()****282,99€****SKU:** 979756**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA**

**UPS brezprekinitveno napajanje PowerWalker VFI 1000 TGB** ponuja profesionalno rešitev zadomačo in pisatniško opremo. TGB serija ponuja notranjo baterijo in konektor za zunanje baterije. VFI TGB serija se zazna kot HID napajalna naprava z notranjimi gonilniki operacijskega sistema in za upravljanje ne potrebuje dodatne programske opreme. Svoje mesto najdejo v namenskih sistemih za kioske, bankomate kot tudi v varnostnih sistemih, kjer dodatna programska oprema ni dovoljena (na primer bančništvo).

Online UPS vedno ponuja čisto moč in zaščito pred vsemi običajnimi težavami z napajanjem v omrežju. Narejen je s tehnologijo dvojne konverzije: prvo se prihajajoči izmenični tok pr etvori v enosmerni tok in se shrani. V drugem koraku je shranjeni enosmerni tok pretvorjen v izmenični tok in je na voljo za uporabo. Tako so naprave priključene na UPS neodvisne od prihajajočega izmeničnega toka (in vseh njegovih težav) in se napajajo z močjo, ki jo ponuja UPS. Rezultat je vedno čista in stabilna izhodna moč. Druga prednost je, da ob primeru izpada elektrike ni zamika ob preklopu na baterijsko napajanje. Običajno Online UPS ponuja najbolj zanesljivo regulacijo napetosti v razponu 2-3% napetnostnega valovanja. Online UPS ponuja USB port (ali RS-232) za povezavo na operacijski sistem za spremljanje napetosti, napajanja in statusa baterije.

? izhodni faktor moči: 0.9

? Human Interface Design (USB HID) podpora

? širok razpon vhodne napetosti

**Podatki proizvajalca:**



BlueWalker GmbH  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
Hellersbergstraße 6  
41460 Neuss  
Nemčija  
service-si@bluewalker.eu  
+49 2131 5952 112

Proizvajalčeva koda: 10122098

EAN koda: 4260074979756

Tip:: Online UPS

Proizvajalec: POWERWALKER

Izhodna moč (VA):: 1000 VA

Izhodna moč W: 900 W

Izhodna napetost: 240V

Izhodni priključki: 4x IEC

Vhodna napetost: 176-300V

Vhodna frekvenca: 40Hz - 70Hz

Priključek:: C14

Nadomestna baterija: 2x 12V/9Ah

Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: 10,5 min

Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: 3,7 min

Komunikacijski port: USB, RS-232, extension slot, EPO Port

Vrsta vgradnje:: Samostoječi - tower

Teža: 9,3kg

Dodatna oprema (opcija): SNMP (10120599), zunanje baterije BP S24T-6x9Ah (10134031), zunanje baterije BPH S24T-6 (10135006)...

Garancija: 12 mesecev

Vsebina paketa:: UPS, CD, USB kabel, napajalni kabel, 2x IEC kabel

Temperaturno območje:: 0°C - 40°C

Vlažnost:: 0% - 95% RH

Dimenzije embalaže:: 240 mm (Š) x 330mm (V) x 436 (G) mm