



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**UPS POWERWALKER VFI 3000 CG
PF1 ON-LINE 3000VA/3000W 9,0AH
TOWER (10122111)**

890,99€

SKU: 10122111

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

POWERWALKER VFI 3000 CG PF1 UPS brezprekinitveno napajanje je profesionalna serija za komercialno uporabo s Power Faktorjem=1.0 in zelo močnim napajalnikom z nastavljivim tokom. Širok razpon vhodne napetosti in frekvenčni razpon omogočata delovanje v nestabilnih omrežjih in ponuja generatorsko podporo.

Sistem se lahko spremlja lokalno preko LCD zaslona ali oddaljeno preko PowerWalker ViewPower programske opreme.

- Online tehnologija s Power Factor 1.0
- močan polnilec z nastavljivim tokom
- širok nabor razpon napetosti za vsa okolja, podpora za izmenični generator
- podpora za laserske tiskalnike in ultrazvočne sisteme
- nov LCD dizajn - s predvidevanjem časa delovanja baterije in diagram z ikonami

Podatki proizvajalca:

BlueWalker GmbH
Hellersbergstraße 6
41460 Neuss
Nemčija
service-si@bluewalker.eu
+49 2131 5952 112



Proizvajalčeva koda: 10122111

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

EAN koda: 4260074979947

Tip:: Online UPS

Proizvajalec: POWERWALKER

Izhodna moč (VA):: 2000VA

Izhodna moč W: 2000W

Izhodna napetost: 200/208/220/230/240 VAC

Izhodni priključki: 8x IEC C13, 1x IEC C19

Vhodna napetost: Voltage Range Low Line Transfer: 110-160VAC $\pm$ 5% depending on load level,

Voltage Range Low Line Comeback: 125-175VAC $\pm$ 5% depending on load level, Voltage Range High

Line Transfer: 300VAC $\pm$ 5%, Voltage Range High Line Comeback: 290VAC $\pm$ 5VAC

Vhodna frekvenca: 40Hz - 70Hz

Priključek:: C20

Tip baterije: 6x 12V/9Ah

Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: 10,1 min

Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: 3 min

Komunikacijski port: USB, RS-232, EPO Port

Podatkovna zaščita: RJ-45/RJ-11

Vrsta vgradnje:: Samostoječi - tower

Teža: 28 kg

Garancija: 24 mesecev

Temperaturno območje:: 0°C - 40°C

Vlažnost:: 20% - 95% RH