

**UPS POWERWALKER VFI 3000 ICR
IOT ON-LINE 3000VA/3000W 12V
9,0AH RACKMOUNT/TOWER ()****843,99€****SKU:** VFI3000ICRIoT**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA****POWERWALKER VFI 3000 ICR IoT Online 3000VA 3000W UPS brezprekinitveno napajanje**

- Rešitev IoT z aplikacijo za pametni telefon: WinPower View
- Faktor izhodne moči 1,0
- Optimizirano upravljanje baterije (OBM) - za daljšo življenjsko dobo baterije
- Samodejno zaznavanje EBM za enostavno nastavitve zunanjih baterij
- Hot-Swappable baterije!
- Vgrajena ethernet vrata ponujajo Modbus TCP/IP
- Internetne možnosti: LAN kabel ali WLAN ključ

PowerWalker VFI 1000-3000 ICR IoT je naslednja generacija UPS-ov, ki ponuja intuitivno aplikacijo za daljinsko spremljanje prek oblaka. UPS je hitro nastavljen in enostaven za vzdrževanje ter omogoča pregled poteka dela in takojšnje odpravljanje težav ne glede na čas in kraj. Spremljanje v oblaku povečuje razpoložljivost in kakovost tradicionalnega spremljanja, hkrati pa omogoča prostor za zmanjšanje stroškov, razširljivost in analizo trendov.

Ta serija UPS uporablja tehnologijo dvojne pretvorbe (online) in ima enotni faktor moči, kar zagotavlja razpoložljivost vaše kritične opreme in zagotavlja čisto izhodno moč za vaše občutljive obremenitve. Številni dodatni dodatki, kot so zunanji akumulatorji, komunikacijske kartice in adapter WLAN, izboljšajo funkcionalnost UPS-a.

Podatki proizvajalca:



BlueWalker GmbH
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Hellersbergstraße 6
41460 Neuss
Nemčija
service-si@bluewalker.eu
+49 2131 5952 112

Proizvajalčeva koda: 10122199
EAN koda: 4260074982909
Tip:: Online UPS
Proizvajalec: POWERWALKER
Izhodna moč (VA):: 3000 VA
Izhodna moč W: 3000 W
Izhodna napetost: 200/208/220/230/240 VAC
Izhodni priključki: 8x IEC C13, 1x IEC C19
Vhodna napetost: 160 - 300 V pri 100%, 110 - 160 V pri linearnih 50%
Vhodna frekvenca: 40 - 70 Hz
Priključek:: C20
Tip baterije: 6x 12V / 9Ah
Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: 10,1 min
Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: 3,7 min
Komunikacijski port: RS-232, WLAN, RJ-45
Vrsta vgradnje:: Vgradni + samostoječi
Teža: 26,2 kg
Garancija: 24 mesecev
Temperaturno območje:: 0 - 40 °C
Vlažnost:: 0 - 95 % RH