



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**UPS POWERWALKER VFI 3000 ICT
IOT ON-LINE 3000VA/3000W 9,0AH
8X220V TOWER (10122195)**

681,99€

SKU: PW-VFI3K-ICT-IOT-ON

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

POWERWALKER VFI 3000 ICT IOT LCD Online 3000VA 3000W UPS brezprekinitveno napajanje

- IoT rešitev z aplikacijo PW-WinPower
- Faktor izhodne moči 1,0
- Optimizirano upravljanje baterije (OBM) - za daljšo življenjsko dobo baterije
- Samodejno zaznavanje EBM za preprosto nastavitve zunanjih baterij
- Večnamenski LCD
- Vgrajena ethernet vrata ponujajo Modbus TCP/IP
- Internetne možnosti: LAN kabel ali WLAN ključ

Serija PowerWalker VFI 1000-3000 ICT IoT je naslednja generacija UPS-ov, ki ponuja intuitivno aplikacijo za nadzor na daljavo prek oblaka. UPS je hitro nastavljen in enostaven za vzdrževanje ter omogoča pregled poteka dela in takojšnje odpravljanje težav ne glede na čas in kraj. To spremljanje v oblaku povečuje razpoložljivost in kakovost tradicionalnega spremljanja, hkrati pa omogoča prostor za zmanjšanje stroškov, razširljivost in analizo trendov.

Ta serija UPS uporablja tehnologijo dvojne pretvorbe (online) in ima enoten faktor moči, kar zagotavlja razpoložljivost vaše kritične opreme in zagotavlja čisto izhodno moč za vaše občutljive obremenitve. Številni dodatni dodatki, kot so zunanji akumulatorji, komunikacijske kartice in adapter WLAN, izboljšajo funkcionalnost UPS-a.



Podatki proizvajalca:

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

BlueWalker GmbH

Hellersbergstraße 6

41460 Neuss

Nemčija

service-si@bluewalker.eu

+49 2131 5952 112

Proizvajalčeva koda: 10122195

EAN koda: 4260074982862

Tip:: Online UPS

Proizvajalec: POWERWALKER

Izhodna moč (VA):: 3000 VA

Izhodna moč W: 3000 W

Izhodna napetost: 200/208/220/230/240 VAC

Izhodni priključki: 8x IEC C13, 1x IEC C19

Vhodna napetost: 200/208/220/230/240 VAC

Vhodna frekvenca: 45Hz - 55Hz or 54Hz - 66Hz @ load>60%

Priključek:: C20

Tip baterije: 6x 12,0V/9,0Ah

Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: 10,1 min

Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: 3,7 min

Komunikacijski port: Dry contact, RS-232, WLAN Port

Vrsta vgradnje:: Samostoječi - tower

Teža: 26,4

Garancija: 24 mesecev

Vsebina paketa:: vhodni napajalni kabel, 2x IEC kabel, USB kabel, UPS

Dimenzije embalaže:: 330 x 590 x 475 mm