



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**UPS POWERWALKER VI 1500 SCL
LINE INTERACTIVE 1500VA/900W
4X220V (10121142)**

171,99€

SKU: 139827

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

PowerWalker VI 1500 SCL. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC vtičev: Tip F. Kapaciteta baterije: 9 Ah, Napetost baterije: 12 V, Čas polnjenja baterije: 6 h. Faktor oblike: Tower, Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD. Širina: 130 mm Globina: 320 mm Višina: 182 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS
Izhodna zmogljivost
Izhodna moč
Vrste priključkov AC
Zmogljivost baterije
Napetost baterije
Čas polnjenja baterije
Faktor oblike
Barva izdelka
Zaslon
Širina

Splošno

Line Interactive
1,5 kVA
900 W
Tip F
9 Ah
12 V
6 h
Stolp
Črna
LCD
130 mm



Globina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 320 mm
Višina 182 mm

Dolge podrobnosti

Funkcije

Topologija UPS	Line Interactive
Izhodna zmogljivost	1,5 kVA
Izhodna moč	900 W
Valna oblika	Sine
Vhodna delovna napetost (min)	162 V
Vhodna delovna napetost (maks)	290 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (maks)	230 V
Izhodna frekvenca	50/60 Hz
Uravnavanje izhodne napetosti	10 %
Tok (največ)	1 A
Odzivni čas	6 ms
Faktor izhodne moči	0,6
Raven hrupa	40 dB
Lastnosti ohranjanja energije	Prekomerno praznjenje, preobremenitev

Oblikovanje

Faktor oblike	Stolp
Barva izdelka	Črna
Vgrajen ventilator	Ne
Zaslón	LCD

Vrata in vmesniki

Vrste priključkov AC	Tip F
Število izhodov tipa F	4
Vrata USB	Da
Serijska vrata	Da
Vrata modema (RJ-11)	1
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1

Baterija

Zmogljivost baterije	9 Ah
Napetost baterije	12 V
Število baterijskih celic	2



Čas polnjenja baterije 6 h. Dobravica 10 6810 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost 0 - 90 %

Teža in mere

Širina 130 mm

Globina 320 mm

Višina 182 mm

Teža 104 kg

Podatki o embalaži

Priročnik z navodili Da

Širina embalaže 192 mm

Globina embalaže 390 mm

Višina embalaže 275 mm