

**UPS POWERWALKER VI 2200 SH
LINE-INTERACTIVE LINE-
INTERACTIVE 2200VA/1200W
4X220V (10120051)****188,99€****SKU:** PW2200SH**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)**OPIS IZDELKA**

PowerWalker VI 2200. Izhodna moč: 2,2 kVA, Izhodna moč: 1100 W, Vhodna delovna napetost (min): 170 V. Število AC izhodov: 4 AC izhodi. Čas polnjenja baterije: 6 ur. Faktor oblike: Kompakten, Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno. Širina: 139 mm Globina: 365 mm Višina: 195 mm

Ključne funkcije

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vhodna delovna napetost (min)

Število AC vtičnic

Čas polnjenja baterije

Form Factor

Barva izdelka

Hlajenje

Širina

Globina

Višina

Splošno

2,2 kVA

1100 W

170 V

4 AC vtičnice

6 h

Kompakten

Črna

Aktivno

139 mm

365 mm

195 mm

Dolge podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davci Slovenija Tel: 059 048 227

Funkcije

Izhodna zmogljivost	2,2 kVA
Izhodna moč	1100 W
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	280 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Raven hrupa	45 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Faks, modem, omrežje, telefon
Funkcije za varčevanje z energijo	Zaščita pred preobremenitvijo
Akustični signali	Da

Oblikovanje

Form Factor	Kompakten
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
LED indikatorji	Da

Vrata in vmesniki

Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Število vrat USB 2.0	1
Vrata za modem (RJ-11)	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	2

Druge funkcije

Vrsta baterije	9 Ah
Vmesnik	USB
Izhodni konektorji	2 x Schuko 2 x IEC 2 x RJ11/RJ45
Združljivost Mac	Ne
Dimenzije embalaže (ŠxGxV)	230 x 452 x 292 mm

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 90 %

Baterija

Čas polnjenja baterije	6 h
Hladen zagon	Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI 60000081 Tel: 059 048 227

Teža in mere

Širina	139 mm
Globina	365 mm
Višina	195 mm
Teža	10,2 kg

Podatki o embalaži

Priložena programska oprema	WinPower
-----------------------------	----------