



**UPS POWERWALKER VI 2200 SH
LINE-INTERACTIVE LINE-
INTERACTIVE 2200VA/1200W
4X220V (10120051)**

188,99€

SKU: PW2200SH

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

PowerWalker VI 2200. Izhodna moč: 2,2 kVA, Izhodna moč: 1100 W, Vhodna delovna napetost (min): 170 V. Število AC izhodov: 4 AC izhodi. Čas polnjenja baterije: 6 ur. Faktor oblike: Kompakten, Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno. Širina: 139 mm Globina: 365 mm Višina: 195 mm

Ključne funkcije

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vhodna delovna napetost (min)

Število AC vtičnic

Čas polnjenja baterije

Form Factor

Barva izdelka

Hlajenje

Širina

Globina

Višina

Dolge podrobnosti

Splošno

2,2 kVA

1100 W

170 V

4 AC vtičnice

6 h

Kompakten

Črna

Aktivno

139 mm

365 mm

195 mm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davci 6935381 Tel: 059 048 227

Funkcije

Izhodna zmogljivost	2,2 kVA
Izhodna moč	1100 W
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	280 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Raven hrupa	45 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Faks, modem, omrežje, telefon
Funkcije za varčevanje z energijo	Zaščita pred preobremenitvijo
Akustični signali	Da

Oblikovanje

Form Factor	Kompakten
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
LED indikatorji	Da

Vrata in vmesniki

Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Število vrat USB 2.0	1
Vrata za modem (RJ-11)	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	2

Druge funkcije

Vrsta baterije	9 Ah
Vmesnik	USB
Izhodni konektorji	2 x Schuko 2 x IEC 2 x RJ11/RJ45
Združljivost Mac	Ne
Dimenzije embalaže (ŠxGxV)	230 x 452 x 292 mm

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 90 %

Baterija

Čas polnjenja baterije	6 h
Hladen zagon	Da



Teža in mere

139 mm
365 mm
195 mm
10,2 kg

Podatki o embalaži

WinPower