AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



UPS POWERWALKER VI 2200 SH LINE-INTERACTIVE LINE-INTERACTIVE 2200VA/1200W 4X220V (10120051)

188,99€

SKU: PW2200SH
Kategorije: Električno napajanje, UPS

OPIS IZDELKA

PowerWalker VI 2200. Izhodna moč: 2,2 kVA, Izhodna moč: 1100 W, Vhodna delovna napetost (min): 170 V. Število AC izhodov: 4 AC izhodi. Čas polnjenja baterije: 6 ur. Faktor oblike: Kompakten, Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno. Širina: 139 mm Globina: 365 mm Višina: 195 mm

Ključne funkcije

	Splošno
Izhodna zmogljivost	2,2 kVA
Izhodna moč	1100 W
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Čas polnjenja baterije	6 h
Form Factor	Kompakten
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Širina	139 mm
Globina	365 mm
Višina	195 mm

Dolge podrobnosti

Funkcije	
Izhodna zmogljivost	2,2 kVA
Izhodna moč	1100 W
Vhodna delovna napetost (min)	170 V
Vhodna delovna napetost (maks)	280 V
Vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna delovna napetost (min)	220 V
Izhodna delovna napetost (maks)	240 V
Raven hrupa	45 dB
Zaščita pred tlakom	Da
Funkcije zaščite pred prenapetostjo	Faks, modem, omrežje, telefon
Funkcije za varčevanje z energijo	Zaščita pred preobremenitvijo
Akustični signali	Da
Oblikovanje	
Form Factor	Kompakten
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
LED indikatorji	Da
Vrata in vmesniki	
Število AC vtičnic	4 AC vtičnice
Število vrat USB 2.0	1
Vrata za modem (RJ-11)	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	2
Druge funkcije	
Vrsta baterije	9 Ah
Vmesnik	USB
Izhodni konektorji	2 x Schuko 2 x IEC 2 x RJ11/RJ45
Združljivost Mac	Ne
Dimenzije embalaže (ŠxGxV)	230 x 452 x 292 mm
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 90 %
Baterija	
Čas polnjenja baterije	6 h
Hladen zagon	Da

Teža in mere	
Širina	139 mm
Globina	365 mm
Višina	195 mm
Teža	10,2 kg
Podatki o embalaži	
Priložena programska oprema	WinPower