



**UPS SOCOMEK NETYS PR RT LINE-
INTERACTIVE 2200VA/1800W
6X220V RACKMOUNT/TOWER
(NPR-2200-RT)**

945,99€



SKU: NPR-2200-RT

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Lastnosti:

- UPS izhodna moč: 2200 VA (1800 W)
- Vhodna napetost: 170 ÷ 280 V (230 V nominalno)
- Izhodna napetost: 230 V nominalno
- Izhodna frekvenca: 50/60 Hz samonastavljivo
- Izhodne vtičnice: 8 (10 A) x IEC 320
- Dimenzije: 440 x 608 x 87 mm
- Teža: 28,2 kg
- Enostavna zamenjava akumulatorjev



- **UPS uporablja šest (6) baterij: CSB GP 1272 F2**

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Funkcije:

- Konfiguracija ob prvem zagonu ni potrebna.
- Majhen tloris opreme (2U/89 mm) za namestitev v rack omare.
- Privlačna oblika za namestitev na vidnem mestu v pisarnah.
- Vrata USB in protokol HID za neposredno povezavo s sistemi Windows, brez dodatne posebne programske opreme.
- Vgrajena zaščita NTP za povezave LAN/ADSL pred tveganjem zaradi prenapetosti na podatkovnih linijah.
- Dodatni moduli za večjo zmogljivost akumulatorja (EBM) za dovolj dolg čas avtonomnega delovanja, tudi po namestitvi.
- Jasen in pregleden vmesnik LCD z zvočnimi signali za takojšnje zaznavanje stanja delovanja UPS, tudi za manj specializirane uporabnike.
- Enostavno vzdrževanje in menjava akumulatorja med delovanjem (hot swap), brez zapiranja aplikacij.
- Široka ponudba komunikacijskih protokolov je na voljo v več različicah (vključno z JBUS, TCP/IP in SNMP) za povezovanje v omrežja LAN ali sisteme upravljanja zgradb (BMS)
- Preprosto povezovanje z aplikacijami (glede na napajanje) prek 8 ali 8+1 IEC 320 (standard IT) vtičnic.
- Funkcija delitve porabnikov za razvrščanje porabnikov in upravljanje kritičnih situacij.
- Izklop v sili EPO (Emergency Power Off).
- Napredni priključki RS232 za upravljanje napajanja in lokalno/oddaljeno zaustavitev aplikacij.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227