



**UPS TECNOWARE ERA PLUS ACTIVE
LINE-INTERACTIVE 1200VA/840W
12V 9,0AH 2X220V
(FGCERAPLAT1202SCH)**

125,99€

SKU: 179272

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Tecnoware UPS ERA PLUS ACTIVE 1200VA je Line Interactive sistem brezprekinitvenega napajanja za računalniške naprave z 1200VA/840W nazivne moči. Opremljen je z dvema "Šuko" vtičnicama. Ponuja do 40 minut delovanja z manjšimi porabniki brez napajanja oz. odvisno od obremenitve.

Tecnoware UPS ERA PLUS ACTIVE 1200VA je sistem brezprekinitvenega napajanja za računalniške naprave z 1200VA/840W nazivne moči. Opremljen je z dvema "Šuko" vtičnicama. Ponuja do 40 minut delovanja z manjšimi porabniki brez napajanja oz. odvisno od obremenitve.

Popolna zaščita pred izpadom električne energije in prenapetostmi (prenapetosti in prenizke napetosti)

Zasnovan za zaščito naprav, opremljenih z aktivnim napajanjem PFC, kot so osebni računalniki, igralne konzole, lokalna omrežja (LAN) in sistemi za nadzor.

Elektronsko vezje avtomatskega regulatorja napetosti AVR

2x "Šuko" izhodna vtičnica

Izhodne vtičnice zaščitene pred izpadom električne energije

Z luknjami na zadnji strani primeren tudi za stensko montažo



Izhodna vtičnica zaščiten pred prenapetostmi
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8510 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Multifunkcijska LED in gumb za vklop/izklop

Priklop USB za krmiljenje/nadzor in programiranje vžiga/izklopa UPS prek programske opreme
Tecnomanager Programska oprema za upravljanje UPS TecnoManager, združljiva z Windows, Mac OS X, Linux itd.

Tehnične lastnosti:

Model: FGCERAPLAT1202SCH

Največja moč: 1200VA/840W

Največja konstantna obremenitev: 600VA/360W

Vmesnik: Priklop USB

Tehnologija: Line Interactive s stabilizatorjem

Hlajenje: Pasivno

Slišen hrup: < 40 dBA na 1 m

Vhod

Število faz: 1F+N

Nazivna napetost: Enofazni 230Vac

Razpon vhodne napetosti: +20 %/-25 %

Vhodna povezava: Fiksni kabel s šuko vtičem

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz (samodejna izbira)

Vhodno frekvenčno območje: +/-5 %

Izhod

Nazivna napetost: Enofazni 230Vac

Regulacija napetosti (linijski način): AVR (samodejna regulacija napetosti)



Regulacija napetosti (baterijski način): $\pm 5\%$
AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8510 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Frekvenca: 50/60 Hz (samodejna izbira)

Valovna oblika pretvornika: Modificiran sinusni val

Zmogljivost preobremenitve: $< 130\%$

Čas prenosa: 2 ms

Baterija

12V, 9Ah

Vrsta: Svinčena kislina, zaprta, brez vzdrževanja

Čas vzdrževanja napetosti (običajno): 10-40 min

Okoljska specifikacija

Delovna temperatura: Od 0 do 55 °C (priporočeno od 20 do 25 °C)

Vlažnost: $< 95\%$ brez kondenzacije

Največja nadmorska višina: 3000 m

IP zaščita: IP20

Certifikati: CE (Standardi: direktiva o nizki napetosti IEC EN 62040-1; direktiva EMC IEC EN 62040-2; klasifikacija IEC EN 62040-3)

*Ta UPS je zasnovan in dimenzioniran za zaščito delovnih postaj IT. Moč, izražena kot "največja moč računalnika", ustreza vsoti moči plošče stikalnih napajalnikov, prisotnih v postajah IT, ki jih je treba zaščititi. Za kakršno koli uporabo z napravami, ki niso delovne postaje IT, je priporočljivo, da se posvetujete s proizvajalcem.

Paket vsebuje: 1x Tecnoware UPS ERA PLUS STRIP 1200VA namizni FGCERAPLAT1202SCH, 1x Navodila

Dimenzije (UPS): ŠxVxG 20,7x8,2x22,8 cm

Mere (z embalažo): ŠxVxG 28x12x28,8 cm



Teža: 2,7 kg AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Proizvajalec:

Tecnoware

TECNOWARE S.r.l.

Via Montetrini 2/E, 50065 Pontassieve (FI), Italija

info@tecnoware.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

Tecnoware

TECNOWARE S.r.l.

Via Montetrini 2/E, 50065 Pontassieve (FI), Italija

info@tecnoware.com