

USB POLNILNA POSTAJA 6X USB-C 2X USB-A QC 3.0 AND 2X USB-A 2.4 A 120W LOGILINK (PA0327)

124,99€

SKU: PA0327
Kategorije: Dodatna oprema, Prenosne naprave

OPIS IZDELKA

Vhod: 19–21 V prek vtiča DC (5,5*2,1 mm)
Izhod:
Ena vrata:
USB-C1/C2/C3/C4/C5/C6: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/2 A (največ 30 W)
USB-A1/A2: 3,8–6 V/3 A, 6–9 V/2 A, 9–12 V/1,5 A (18 W največ)
USB-A3/A4: 5 V/2,4 A (največ 12 W)
Uporaba več vrat hkrati:
USB-C1/C2: 5 V/4,8 A (največ 24 W)
USB-C3/C4: 5 V/4,8 A (največ 24 W)
USB-C5/C6: 5 V/4,8 A (največ 24 W)
USB-A1/A2: 5 V/3,6 A (največ 18 W)
USB-A3/A4: 5 V/2,4 A (največ 12 W)
Maks. skupna moč: 120 W
Dostava moči: PD 3.0
Hitro polnjenje: QC 3.0
Pametno polnjenje: Da
Zaščite: Prenapetost, prenapetost, pregrevanje in kratek stik
Valovanje in šum: ≤200 mV
Učinkovitost: ≥85%
LED Indikator: Modra LED
Združljivost: Večina naprav USB-C in USB-A, kot so pametni telefoni, tablice, prenosniki

Delovna temperatura: 0–30°C
Delovna vlažnost: 30–90 % RH (brez kondenzacije)
Barva: Črna
Dimenzije: 21 x 14 x 6,7 cm (brez napajalnika)
Teža: 466,5 g (brez napajanja)

Specifikacija zunanjega napajanja:

Vhodna napetost: 100–240 V, 50/60 Hz 2,5 A maks.
Izhodna moč: 21 V/7,1 A, 149,1 W maks.
DC vtič: 5,5 x 2,1 mm
Dimenzije: 121 x 48 x 30 mm
Dolžina kabla:
DC kabel: 1,2 m
Napajalni kabel: 1 m
Teža:
Napajanje: 395 g
Napajalni kabel: 127 g