

**USB TESTER NAPAJANJA FNIRSI IN
USB-A/C OUT USB-A/C 6,5A 156W
FNAC-28****28,99€****SKU:** FNAC-28**Kategorije:** [Potrošni material](#), [Pribor za servis](#)**OPIS IZDELKA**

USB tester FNIRSI FNAC-28 omogoča dvosmerno merjenje toka do 6,5 A prek priključkov USB-A in USB-C. Z 16-bitnim ADC čipom zagotavlja natančno merjenje napetosti, toka in moči ter podpira hitre polnilne protokole QC, FCP, SCP, AFC, VOOC in SVOOC.

FNIRSI FNAC-28 je profesionalni tester USB napajanja, zasnovan za merjenje napetosti, toka, moči ter zmogljivosti baterij pri napravah, kot so telefoni, napajalniki, USB pomnilniki in powerbanki. Podpira dvosmerno zaznavanje toka do 6,5 A in obsega napetosti od 4 do 24 V, kar omogoča testiranje napajalnih in porabniških naprav.

Vgrajen 16-bitni ADC čip zagotavlja visoko natančnost in zmanjšuje napake pri meritvah. Naprava omogoča shranjevanje do 5 kompletov podatkov, prikaz krivulj in nastavitve časovne osnove za analizo poteka meritev. Na barvnem TFT LCD zaslonu z velikim vidnim kotom so jasno prikazane vse ključne vrednosti.

FNIRSI FNAC-28 samodejno zazna večino hitrih polnilnih protokolov, vključno s QC2.0, QC3.0, FCP,



SCP, AFC, VOOC, WARP ter SVOOC 1.0/2.0. Dodatno omogoča testiranje notranje upornosti kablov z diferencialno metodo in simulacijo različnih polnilnih načinov, vključno z Apple 2.4 A in DASH.

- Dvosmerno merjenje toka do 6,5 A
- Natančen 16-bitni ADC merilni čip
- Podpora hitrim polnilnim protokolom QC, SCP, VOOC ipd.
- TFT barvni zaslon z visoko berljivostjo
- Shranjevanje in analiza merilnih podatkov
- Merjenje notranje upornosti kablov

Tehnične lastnosti:

- Model: FNIRSI FNAC-28
- Barva: Črna
- Napetostno območje: 4-24 V
- Tokovno območje: 0-6,5 A
- Največja moč: 156 W
- Merilni čip: 16-bitni ADC
- Priključki: USB-A (moški/ženski), USB-C (moški/ženski)
- Shranjevanje podatkov: do 5 kompletov
- Podprti protokoli: QC2.0, QC3.0, FCP, SCP, AFC, VOOC, WARP, SVOOC 1.0/2.0
- Funkcije: test zmogljivosti baterije, prikaz krivulj, test kabla in notranje upornosti
- Zaslon: barvni TFT LCD z velikim vidnim kotom
- Napajanje: prek USB priključka

Zaznavanje protokolov:

QC2.0: 5V/9V/12V/20V

QC3.0: 3.4-20V

FCP: 9V/12V/20V

SCP: 5.5-6.0V

AFC: 9V/12V

VOOC/WARP: 20V

SVOOC 1.0: Support



SVOOC 2.0: Support
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Paket vsebuje: 1x USB tester FNIRSI FNAC-28, 1x USB TipA - TipC kabel, 1x Navodila

Opomba: Tester povežete tako, da ga vstavite med polnilec in napravo – torej vmes kot “most”. Na ta način bo prikazal rezultat oziroma porabo naprave.

Garancija: 12 mesecev

Teža: 0,030kg

Proizvajalec:

Shenzhen FNIRSI Technology Co.,Ltd.
8F,WeiHuada Industrial Park C building West, Li Rong Road Da Lang Street, / Longhua District
518109 Shenzhen
Chiny
toby@fnirsi.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

ALTWAY(PL) Sp.z o.o.
aleja Grunwaldzka 212
80-266 Gdańsk
Polska
bok@altway.pl