



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**USMERJEVALNIK BREŽŽIČNI ASUS  
ROG STRIX GS-AX5400 WIFI6  
802.11AX AX5400 4804MBIT/S  
DUALBAND MESH MU-MIMO OFDMA  
4XLAN 4X ANTENA (90IG06L0-  
MO3R10)**

**387,99€**

**SKU:** GS-AX5400

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

## OPIS IZDELKA

Get konkurenčni rob z ROG Strix GS-AX5400, Wi-Fi 6 igralni usmerjevalnik, ki vam omogoča hitre, gladke Wi-Fi igralne povezave. Z izjemno hitrimi Hitrostmi Wi-Fi do 5400 Mbps, je pripravljen za najbolj intenzivne tekme, in s popolnoma prilagodljivimi ASUS Aura RGB svetlobnih učinkov, je videti super preveč. Če igre jemljete resno, potrebujete GS-AX5400!

Vrsta naprave: Brežžični usmerjevalnik - 4-portno stikalo (integrirano)

Vrsta ograjenega ohišja: Namizje

WAN Ports Qty: 1

Protokol podatkovne povezave: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frekvenčni pas: 2,4 GHz / 5 GHz

Zmogljivost: Gostovalna omrežja: 6MAC vnosi filtra: 64

Omrežni / transportni protokol: PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS

Protokol usmerjanja: IGMP

Funkcije: PODPORA ZA NAT, PODPORA ZA VPN, BUJENJE NA LAN (WOL), IGMP vohunjenje, FILTRIRANJE MAC naslovov, IPv6 podpora, Roditeljski nadzor, operativni način access pointa, dual WAN connection, SSH support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec passthrough, DHCP server, statični IP modem, port forwarding, reset button, IPv4 support, port triggering, 3G/4G USB Dongle Support, VPN Server, ASUSWRT, PPTP passthrough, L2TP passthrough, sistemski dnevnik, tehnologija klicanja, prilagodljiv qoS, združevanje povezav, odjemalec VPN, ASUS Router App, način usmerjevalnika, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ support, Traffic Analyser, traffic monitoring, WDS reeater mode, ASUS AiMesh,



Explicit Beamforming, Bandwidth Limiter, bridge mode, Amazon Alexa support, ASUS AiProtection Pro, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), WPS button, ASUS Aura Lighting, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, Način aiMeshovega noda  
Skladni standardi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax  
Moč: AC 110-240 V (50/60 Hz)  
Teža: 701,3 g

Navodila: <https://cdn.cs.1worldsync.com/dc/9c/dc9c6ee8-d826-463b-ad49-e3b6dd82d73f.pdf>