

**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI
MERCUSYS WIFI4 802.11N N300
300MBIT/S 3XLAN 4X ANTENA
(MW325R)****15,99€****SKU:** MS-MW325R**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)**OPIS IZDELKA**

Mercusys MW325R. Pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 300 Mbit/s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK. Podprti omrežni protokoli: IPv4

Glavne značilnosti

Pas WLAN
Najboljši standard WLAN
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)
Vrsta vmesnika Ethernet LAN
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN
Omrežni standard
Generacija mobilnega omrežja
Podprti varnostni algoritmi
Podprti omrežni protokoli

Vse podrobnosti**Splošno**

Enopasovni (2,4 GHz)
Wi-Fi 4 (802.11n)
300 Mbit/s
Fast Ethernet
10,100 Mbit/s
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
4G
WPA-PSK, WPA2-PSK
IPv4



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Da **Omrežje** 16935381 Tel: 059 048 227

Vgrajena ethernetna povezava

Da

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Fast Ethernet

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

10,100 Mbit/s

Omrežni standard

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Posredovanje vrat

Da

Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN

Enopasovni (2,4 GHz)

Najboljši standard WLAN

Wi-Fi 4 (802.11n)

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)

300 Mbit/s

Standardi WLAN

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja

4G

Učinkovitost

Vir energije

Enosmerni tok

Izhodna napetost

9 V

Izhodni tok

0,6 A

Antena

Vrsta antene

Zunanja

Nivo povečanja antene (največ)

5 dBi

Število anten

4

WAN povezava

Ethernet WAN

Da

DSL-WAN

Ne

Reža za kartico SIM

Ne

Združljivost modema 3G / 4G USB

Ne

Dizajn

Vrsta izdelka

Namizni usmerjevalnik

Barva izdelka

Bela

Varnost

Podprti varnostni algoritmi

WPA-PSK, WPA2-PSK

Požarni zid

Da

Dostop za goste

Da

Nadzor dostopa do omrežja na podlagi vrat (PNAC)

Da

Filtriranje

Da



Filter naslovov MAC Co.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpora DMZ

Da

Povezave in vmesniki

Vrata USB

Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico

Ne

Podatki o embalaži

Priloženi kabli

LAN (RJ-45)

AC napajalnik

Da

Pregled hitrega začetka

Da

Vrsta embalaže

Škatla

Protokoli

Strežnik DHCP

Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP)

Da

Podprti omrežni protokoli

IPv4

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem

5 - 95 %

Teža in mere

Širina

167 mm

Globina

118 mm

Višina

33 mm

Funkcije upravljanja

Gumb za ponastavitev

Da

Lastnosti

Certifikat

CE, ROHS