

USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MERCUSYS WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S 3XLAN 4X ANTENA (MW325R)

17,99€

SKU: MS-MW325R
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Mercusys MW325R. Pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 300 Mbit/s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK. Podprti omrežni protokoli: IPv4

Glavne značilnosti

	Splošno
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Generacija mobilnega omrežja	4G
Podprti varnostni algoritmi	WPA-PSK, WPA2-PSK
Podprti omrežni protokoli	IPv4

Vse podrobnosti

Omrežje	
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Posredovanje vrat	Da
Funkcije brezžičnega LAN	
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobilno omrežje	
Generacija mobilnega omrežja	4G
Učinkovitost	
Vir energije	Enosmerni tok
Izhodna napetost	9 V
Izhodni tok	0,6 A
Antena	
Vrsta antene	Zunanja
Nivo povečanja antene (največ)	5 dBi
Število anten	4
WAN povezava	
Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne
Reža za kartico SIM	Ne
Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
Dizajn	
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Bela
Varnost	
Podprti varnostni algoritmi	WPA-PSK, WPA2-PSK
Požarni zid	Da
Dostop za goste	Da
Nadzor dostopa do omrežja na podlagi vrat (PNAC)	Da
Filtriranje	Da

Filter naslov v MAC	Da
Podpora DMZ	Da
	Povezave in vmesniki
Vrata USB	Ne
Reža(-e) za pomnilniško kartico	Ne
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
AC napajalnik	Da
Pregled hitrega začetka	Da
Vrsta embalaže	Škatla
	Protokoli
Strežnik DHCP	Da
Univerzalni Plug and Play (UPnP)	Da
Podprti omrežni protokoli	IPv4
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 95 %
	Teža in mere
Širina	167 mm
Globina	118 mm
Višina	33 mm
	Funkcije upravljanja
Gumb za ponastavitev	Da
	Lastnosti
Certifikat	CE, ROHS