



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI
MERCUSYS WIFI4 802.11N N300
300MBIT/S 3XLAN 4X ANTENA
(MW325R)**

15,99€

SKU: MS-MW325R

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

Mercusys MW325R. Pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 300 Mbit/s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK. Podprti omrežni protokoli: IPv4

Glavne značilnosti

Pas WLAN
Najboljši standard WLAN
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)
Vrsta vmesnika Ethernet LAN
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN
Omrežni standard
Generacija mobilnega omrežja
Podprti varnostni algoritmi
Podprti omrežni protokoli

Vse podrobnosti

Splošno

Enopasovni (2,4 GHz)
Wi-Fi 4 (802.11n)
300 Mbit/s
Fast Ethernet
10,100 Mbit/s
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
4G
WPA-PSK, WPA2-PSK
IPv4



Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Posredovanje vrat	Da
Funkcije brezžičnega LAN	
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobilno omrežje	
Generacija mobilnega omrežja	4G
Učinkovitost	
Vir energije	Enosmerni tok
Izhodna napetost	9 V
Izhodni tok	0,6 A
Antena	
Vrsta antene	Zunanja
Nivo povečanja antene (največ)	5 dBi
Število anten	4
WAN povezava	
Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne
Reža za kartico SIM	Ne
Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
Dizajn	
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Bela
Varnost	
Podprti varnostni algoritmi	WPA-PSK, WPA2-PSK
Požarni zid	Da
Dostop za goste	Da
Nadzor dostopa do omrežja na podlagi vrat (PNAC)	Da
Filtriranje	Da



Filter naslovov MAC Co.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpora DMZ

Da

Povezave in vmesniki

Vrata USB

Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico

Ne

Podatki o embalaži

Priloženi kabli

LAN (RJ-45)

AC napajalnik

Da

Pregled hitrega začetka

Da

Vrsta embalaže

Škatla

Protokoli

Strežnik DHCP

Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP)

Da

Podprti omrežni protokoli

IPv4

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem

5 - 95 %

Teža in mere

Širina

167 mm

Globina

118 mm

Višina

33 mm

Funkcije upravljanja

Gumb za ponastavitev

Da

Lastnosti

Certifikat

CE, ROHS