USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MERCUSYS WIFI5 802.11AC AC1300 867MBIT/S DUALBAND 4XLAN 4X ANTENA (AC12G)

30,99€

SKU: MS-AC12G
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Mercusys AC12G. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 1167 Mbit / s. Tip vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna

Glavne značilnosti

	Splošno
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	1167 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Generacija mobilnega omrežja	4G
Podprti varnostni algoritmi	WPA-PSK, WPA2-PSK
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Omrežje
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Posredovanje vrat	Da
Dinamični DNS (DDNS)	Da
	Funkcije brezžičnega LAN
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	1167 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)	300 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)	867 Mbit/s
	Mobilno omrežje
Generacija mobilnega omrežja	4G
	Učinkovitost
Vir energije	Enosmerni tok
Izhodna napetost	9 V
Izhodni tok	0,85 A
	Antena
Vrsta antene	Zunanja
Število anten	4
Moč prenosa	20 dBmW
	WAN povezava
Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne
Reža za kartico SIM	Ne
Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
	Dizajn
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	WPA-PSK, WPA2-PSK
	Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	4
Vrata USB	Ne
Reža(-e) za pomnilniško kartico	Ne
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
AC napajalnik	Da
Vodnik za hitro namestitev	Da
Širina embalaže	382 mm
Globina pakiranja	288 mm
Višina embalaže	66 mm
Teža paketa	760 g
	Protokoli
Strežnik DHCP	Da
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %
	Teža in mere
Širina	222 mm
Globina	140 mm
Višina	32 mm
	Funkcije upravljanja
Gumb za ponastavitev	Da
Varnost WPS s pritiskom na gumb	Da
	Lastnosti
Certifikat	CE, ROHS