USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MIKROTIK HAP AC³ WIFI5 802.11AC AC1200 867MBIT/S 3G/4G USB DONGLE DUALBAND 5XLAN 2X ANTENA (RBD53IG-5HACD2HND)

142,99€

SKU: MT-hAPAC
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Mikrotik hAP ac³. Vrsta povezave WAN: RJ-45. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 867 Mbit / s. Tip vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 1000 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generacija mobilnega omrežja: 4G. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna

Glavne značilnosti

	Splošno
Vrsta povezave WAN	RJ-45
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Generacija mobilnega omrežja	4G
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik

Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Omrežje
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Funkcije brezžičnega LAN
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
	Mobilno omrežje
Generacija mobilnega omrežja	4G
	Učinkovitost
Vir energije	Enosmerni tok
Power over Ethernet (PoE)	Da
	Antena
Vrsta antene	Zunanja
Število anten	2
	WAN povezava
Ethernet WAN	Da
Vrsta povezave WAN	RJ-45
	Dizajn
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna
Indikatorska lučka	Da
	Lastnosti
Vgrajen procesor	Da
Procesor	Qualcomm Atheros IPQ4019
Taktna frekvenca procesorja	719 MHz
	Povezave in vmesniki
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	5

Vrata USB	Da
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1
Reža(-e) za pomnilniško kartico	Ne
DC povezava	Da
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	-40 - 70 ° C
	Teža in mere
Širina	251 mm
Globina	129 mm
Višina	39 mm