AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MIKROTIK MI WIFI6E 802.11AX AC1200 1200MBIT/S POE 1XLAN2,5GB 4XLAN 2X ANTENA (C53UIG+5HPAXD2HPAXD)

169,99€

SKU: 435771
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Vrhunska moč za ves dom. hAP ax³ je najzmogljivejša naprava AX z najboljšo pokritostjo brezžičnega omrežja doslej. Odlikuje ga sodobni štirijedrni procesor ARM s frekvenco 1,8 GHz in dovolj pomnilnika (1 GB RAM + 128 MB NAND) za večino opravil.

Evropska proizvodnja, znana nordijska delovna etika in sodelovanje z zakonodajalci EU zagotavljajo popolno skladnost z vsemi potrebnimi varnostnimi politikami. Najnovejše posodobitve RouterOS v7 in dodana podpora za napredno šifriranje WPA3 prinašajo varnost programske opreme brez primere. hAP ax³ je med najhitrejšimi, najvarnejšimi in najzmogljivejšimi izbirami v svetu domačih dostopnih točk. Žično ali brezžično. In prihaja z najnaprednejšo omrežno programsko opremo na trgu – RouterOS.

Specifikacije:

Arhitektura: ARM 64bit

CPE: IPQ-6010 AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Število jeder procesorja: 4
Nazivna frekvenca procesorja: samodejno (864 - 1800) MHz
Licenca RouterOS: 6
Operacijski sistem: RouterOS v7
Velikost RAM-a: 1 GB
Velikost pomnilnika: 128 MB
Vrsta pomnilnika: NAND
MTBF: Približno 200'000 ur pri 25C
Preizkušena temperatura okolja: -40°C do 70°C

Brezžične zmogljivosti

2,4 GHz
Največja hitrost prenosa podatkov: **574 Mbit/s**
Brezžični standardi 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax
Ojačanje antene dBi za 2,4 GHz: **3,3 dBi**
Model brezžičnega čipa 2,4 GHz: QCN-5022, dual chain
Brezžična generacija 2,4 GHz: **Wi-Fi 6**
5 GHz
Največja hitrost prenosa podatkov: **1200 Mbit/s**
Brezžični standardi 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax
Ojačanje antene dBi za 5 GHz: **5,5 dBi**
Model brezžičnega čipa 5 GHz: QCN-5052, dual chain
Brezžična generacija 5 GHz: **Wi-Fi 6**
Hitrost WiFi: **AX1800**

Ethernet

10/100/1000 Ethernet vhodi: 4
Število 1G Ethernet vhodov s PoE-out: 1
Število vhodov **2.5G Ethernet: 1**

Število vhodov USB: 1
Ponastavitev napajanja USB: Da
Vrsta reže USB: USB 3.0 tipa A
Največji tok USB (A): 1

Napajanje

Število DC vhodov: **2 (DC jack, PoE-IN)**
Vhodna napetost vtičnice DC: 12-28 V
Največja poraba energije: 38 W
Največja poraba energije brez nastavkov: 15 W
Vrsta hlajenja: **pasivno**
PoE vhod: pasivni PoE
PoE vhodna napetost: 18-28 V

PoE izhod

Vhod/Izhod PoE: Ether 1
PoE izhod: pasivni PoE
Največji izhod na priključek (vhod 18-30 V): 0,625 A
Največji skupni izhod (A): 0,625 A
Skupni izhodni tok: 0,625 A
Skupna izhodna moč: 15 W

Certificiranje: CE, FCC, IC, EAC, ROHS

Paket vsebuje:

1x brezžični usmerjevalnik, 1x 24V 1.5A napajalnik, 1x set za pritrjevanje, HGO notranji anteni, 1x hAP nosilec, 1x navodila

Teža neto v kg: 0.4000
Teža bruto v kg: 0.7000
Dimenzije: 251 x 130 x 39 mm
Garancija v mesecih: 12