



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MREŽNI
SISTEM TP-LINK DECO M4 AC1200
867MB/S 2XRJ45 DUALBAND MESH
MU-MIMO 1XLAN 2X NOTRANJA
ANTENA 3 PACK (TPLNC-DECOM4_3)**

161,99€

SKU: 141222

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK Deco M4 (3-paket). Barva ohišja: bela, tip antene: notranja, LED indikatorji: LAN, napajanje, WLAN. WLAN pas: dvojni trak (2,4 GHz / 5 GHz), zgornji standardni WLAN: brezžični 5 (802.11ac), WLAN standardi: 802.11, WiFi 5 (802.11ac), 802.11, 802.11g, brezžični 4 (802.11n). Požarni zid: SPI, Podprti mobilni operacijski sistemi: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Vhodna napetost napajalnika: 100 - 240 V, frekvenca napajanja: 50-60 Hz, AC vhodni vmesnik tok: 0,4 A Širina: 90,7 mm, globina: 90,7 mm, višina: 190 mm

Glavne značilnosti

	Splošno
Barva ohišja	Bela
Vrsta antene	Notranja
LED zasloni	LAN, napajanje, WLAN
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardi WLAN	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Požarni zid	SPI



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83901, Slovenija | Davčna št.: SI 69938915 | AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83901, Slovenija | Davčna št.: SI 69938915

Podprti mobilni operacijski sistemi Android 4.4, Android 5.0, Android 5.0.2, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2 in iOS 9.3

Vhodna napetost napajanja 100 - 240 V
 Frekvenca napajanja 50 - 60 Hz
 Vhodni tok AC adapterja 0,4 A
 Širina 90,7 mm
 Globina 90,7 mm
 Višina 190 mm

Vse podrobnosti

Funkcije brezžičnega LAN
 Pas WLAN Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
 Najboljši standard WLAN Wi-Fi 5 (802.11ac)
 Standardi WLAN 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
 Podprti varnostni algoritmi WPA-PSK, WPA2-PSK

Dizajn

Barva ohišja Bela
 LED zasloni LAN, napajanje, WLAN
 Vrsta antene Notranja
 Število anten 2
 Gumb za ponastavitev Da
 Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C
 Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C
 Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %
 Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %
 Certifikat CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS

Protokoli

Odjemalec DHCP Da
 Strežnik DHCP Da

Učinkovitost

Vhodna napetost napajanja 100 - 240 V
 Frekvenca napajanja 50 - 60 Hz
 Vhodni tok AC adapterja 0,4 A



Izhodna napetost napajalnika 10 A 8310 S Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Izhodni tok AC adapterja 1,2 A

Obseg dobave

AC napajalnik Da

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 2

DC povezava Da

Lastnosti

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Požarni zid SPI

Podprti mobilni operacijski sistemi

Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13 iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2 in iOS 9.3

Teža in mere

Širina 90,7 mm

Globina 90,7 mm

Višina 190 mm

Širina embalaže 353 mm

Globina pakiranja 235 mm

Višina embalaže 160 mm

Teža paketa 2,33 kg