



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**USMERJEVALNIK BREŽŽIČNI MREŽNI  
SISTEM TP-LINK DECO M4 AC1200  
867MB/S 2XRJ45 DUALBAND MESH  
MU-MIMO 1XLAN 2X NOTRANJA  
ANTENA 3 PACK (TPLNC-DECOM4\_3)**

**161,99€**

**SKU:** 141222

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

## OPIS IZDELKA

TP-LINK Deco M4 (3-paket). Barva ohišja: bela, tip antene: notranja, LED indikatorji: LAN, napajanje, WLAN. WLAN pas: dvojni trak (2,4 GHz / 5 GHz), zgornji standardni WLAN: brezžični 5 (802.11ac), WLAN standardi: 802.11, WiFi 5 (802.11ac), 802.11, 802.11g, brezžični 4 (802.11n). Požarni zid: SPI, Podprti mobilni operacijski sistemi: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, .... Vhodna napetost napajalnika: 100 - 240 V, frekvenca napajanja: 50-60 Hz, AC vhodni vmesnik tok: 0,4 A Širina: 90,7 mm, globina: 90,7 mm, višina: 190 mm

### Glavne značilnosti

Barva ohišja  
Vrsta antene  
LED zasloni  
Pas WLAN  
Najboljši standard WLAN  
Standardi WLAN  
Požarni zid

### Splošno

Bela  
Notranja  
LAN, napajanje, WLAN  
Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)  
Wi-Fi 5 (802.11ac)  
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  
SPI



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83400 Ljubljana, Slovenija  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83400 Ljubljana, Slovenija

## Podprti mobilni operacijski sistemi

Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0,  
Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0,  
Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13  
iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2 in iOS 9.3

Vhodna napetost napajanja

100 - 240 V

Frekvenca napajanja

50 - 60 Hz

Vhodni tok AC adapterja

0,4 A

Širina

90,7 mm

Globina

90,7 mm

Višina

190 mm

## Vse podrobnosti

Pas WLAN

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Najboljši standard WLAN

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standardi WLAN

802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4  
(802.11n)

Podprti varnostni algoritmi

WPA-PSK, WPA2-PSK

## Dizajn

Barva ohišja

Bela

LED zasloni

LAN, napajanje, WLAN

Vrsta antene

Notranja

Število anten

2

Gumb za ponastavitev

Da

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem

5 - 90 %

Certifikat

CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC,  
RoHS

## Protokoli

Odjemalec DHCP

Da

Strežnik DHCP

Da

## Učinkovitost

Vhodna napetost napajanja

100 - 240 V

Frekvenca napajanja

50 - 60 Hz

Vhodni tok AC adapterja

0,4 A



Izhodna napetost napajalnika 12 V  
Arset d.o.o. Ljubljana 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Izhodni tok AC adapterja 1,2 A

### Obseg dobave

AC napajalnik Da

### Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 2

DC povezava Da

### Lastnosti

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Požarni zid SPI

Podprti mobilni operacijski sistemi  
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0,  
Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0,  
Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13  
iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2 in iOS 9.3

### Teža in mere

Širina 90,7 mm

Globina 90,7 mm

Višina 190 mm

Širina embalaže 353 mm

Globina pakiranja 235 mm

Višina embalaže 160 mm

Teža paketa 2,33 kg