



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**USMERJEVALNIK BREŽŽIČNI MREŽNI
SISTEM TP-LINK DECO M4 AC1200
867MB/S 2XRJ45 DUALBAND MESH
MU-MIMO 1XLAN 2X NOTRANJA
ANTENA 3 PACK (TPLNC-DECOM4_3)**

161,99€

SKU: 141222

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK Deco M4 (3-paket). Barva ohišja: bela, tip antene: notranja, LED indikatorji: LAN, napajanje, WLAN. WLAN pas: dvojni trak (2,4 GHz / 5 GHz), zgornji standardni WLAN: brezžični 5 (802.11ac), WLAN standardi: 802.11, WiFi 5 (802.11ac), 802.11, 802.11g, brezžični 4 (802.11n). Požarni zid: SPI, Podprti mobilni operacijski sistemi: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Vhodna napetost napajalnika: 100 - 240 V, frekvenca napajanja: 50-60 Hz, AC vhodni vmesnik tok: 0,4 A Širina: 90,7 mm, globina: 90,7 mm, višina: 190 mm

Glavne značilnosti

Barva ohišja
Vrsta antene
LED zasloni
Pas WLAN
Najboljši standard WLAN
Standardi WLAN
Požarni zid

Splošno

Bela
Notranja
LAN, napajanje, WLAN
Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
SPI



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8340 Ljubljana, Slovenija
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8340 Ljubljana, Slovenija

Podprti mobilni operacijski sistemi

Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0,
Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0,
Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13
iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2 in iOS 9.3

Vhodna napetost napajanja

100 - 240 V

Frekvenca napajanja

50 - 60 Hz

Vhodni tok AC adapterja

0,4 A

Širina

90,7 mm

Globina

90,7 mm

Višina

190 mm

Vse podrobnosti

Pas WLAN

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Najboljši standard WLAN

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standardi WLAN

802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
(802.11n)

Podprti varnostni algoritmi

WPA-PSK, WPA2-PSK

Dizajn

Barva ohišja

Bela

LED zasloni

LAN, napajanje, WLAN

Vrsta antene

Notranja

Število anten

2

Gumb za ponastavitev

Da

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem

5 - 90 %

Certifikat

CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC,
RoHS

Protokoli

Odjemalec DHCP

Da

Strežnik DHCP

Da

Učinkovitost

Vhodna napetost napajanja

100 - 240 V

Frekvenca napajanja

50 - 60 Hz

Vhodni tok AC adapterja

0,4 A



Izhodna napetost napajalnika 12 V
Arset d.o.o. Ljubljana 10 A 8310 Senta tjerne j Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Izhodni tok AC adapterja 1,2 A

Obseg dobave

AC napajalnik Da

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 2

DC povezava Da

Lastnosti

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Požarni zid SPI

Podprti mobilni operacijski sistemi
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0,
Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0,
Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13
iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2 in iOS 9.3

Teža in mere

Širina 90,7 mm

Globina 90,7 mm

Višina 190 mm

Širina embalaže 353 mm

Globina pakiranja 235 mm

Višina embalaže 160 mm

Teža paketa 2,33 kg