AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MREŽNI SISTEM TP-LINK DECO M4 AC1200 867MB/S 2XRJ45 DUALBAND MESH MU-MIMO 1XLAN 2X NOTRANJA ANTENA 3 PACK (TPLNC-DECOM4_3)

161,99€

SKU: 141222
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

TP-LINK Deco M4 (3-paket). Barva ohišja: bela, tip antene: notranja, LED indikatorji: LAN, napajanje, WLAN. WLAN pas: dvojni trak (2,4 GHz / 5 GHz), zgornji standardni WLAN: brezžični 5 (802.11ac), WLAN standardi: 802.11, WiFi 5 (802.11ac), 802.11, 802.11g, brezžični 4 (802.11n). Požarni zid: SPI, Podprti mobilni operacijski sistemi: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, ... Vhodna napetost napajalnika: 100 - 240 V, frekvenca napajanja: 50-60 Hz, AC vhodni vmesnik tok: 0,4 A Širina: 90,7 mm, globina: 90,7 mm, višina: 190 mm

Glavne značilnosti

	Splošno
Barva ohišja	Bela
Vrsta antene	Notranja
LED zasloni	LAN, napajanje, WLAN
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardi WLAN	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Požarni zid	SPI

Podprti mobilni operacijski sistemi	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11,0, iOS 11,4, iOS 12, iOS 13 iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2 in iOS 9.3
Vhodna napetost napajanja	100 - 240 V
Frekvenca napajanja	50 - 60 Hz
Vhodni tok AC adapterja	0,4 A
Širina	90,7 mm
Globina	90,7 mm
Višina	190 mm

Vse podrobnosti

	Funkcije brezžičnega LAN
Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardi WLAN	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Podprti varnostni algoritmi	WPA-PSK, WPA2-PSK
	Dizajn
Barva ohišja	Bela
LED zasloni	LAN, napajanje, WLAN
Vrsta antene	Notranja
Število anten	2
Gumb za ponastavitev	Da
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %
Certifikat	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
	Protokoli
Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
	Učinkovitost
Vhodna napetost napajanja	100 - 240 V
Frekvenca napajanja	50 - 60 Hz
Vhodni tok AC adapterja	0,4 A

Izhodna napetost napajalnika	12 V
Izhodni tok AC adapterja	1,2 A
	Obseg dobave
AC napajalnik	Da
	Povezave in vmesniki
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	2
DC povezava	Da
	Lastnosti
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Požarni zid	SPI
Podprti mobilni operacijski sistemi	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11,0, iOS 11,4, iOS 12, iOS 13 iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2 in iOS 9.3
	Teža in mere
Širina	90,7 mm
Globina	90,7 mm
Višina	190 mm
Širina embalaže	353 mm
Globina pakiranja	235 mm
Višina embalaže	160 mm
Teža paketa	2,33 kg