



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**USMERJEVALNIK BREŽŽIČNI TP-LINK
ARCHER AX53 WIFI6 802.11AX
AX3000 2402MBIT/S DUALBAND
4XLAN 4X ANTENA (ARCHER AX53)**

58,99€

SKU: 683088

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

Gigabitni Wi-Fi naslednje generacije 6 hitrosti—2402 Mb/s pri 5 GHz in 574 Mb/s pri 2,4 GHz pasu zagotavlja bolj tekoče pretakanje in hitreje prenose.

Povežite več naprav—tehnologija OFDMA poveča zmogljivost za 4-krat, da omogoči hkraten prenos na več naprav.

Izjemno nizka zakasnitev—omogoča bolj odzivno igranje iger in video klepet.

Razširjena pokritost Wi-Fi—štiri zunanje antene z visokim ojačenjem in tehnologija Beamforming združujejo močan in zanesljiv Wi-Fi v vašem domu.

TP-Link HomeShield - Izboljšana varnost ščiti pred najnovejšimi kibernetскими grožnjami.

Izboljšana življenjska doba baterije—Target Wake Time pomaga vašim napravam, da komunicirajo več, medtem ko porabijo manj energije.

Združljivo z Alexa—Upravljajte svoj usmerjevalnik z glasovnimi ukazi in naredite svoje življenje pametnejše in enostavnejše z Amazon Alexa.

BREŽŽIČNO

Standardi Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi AX3000

5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)

Hiše s 3 spalnicami WiFi Range



4x fiksne visokozmogljive antene
AR-SET d.o.o. Dobravca 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Oblikovanje snopa

Osredotoča moč brezžičnega signala na odjemalce za razširitev dosega WiFi

FEM visoke moči

Izboljša moč prenosa za večjo pokritost signala

Visoka zmogljivost WiFi

Dvopasovni

Dodelite naprave različnim pasovom za optimalno delovanje

OFDMA

Hkrati komunicira z več odjemalci Wi-Fi 6

Pravičnost predvajanja

Izboljša učinkovitost omrežja z omejevanjem prekomerne zasedenosti

DFS

Dostop do dodatnega pasu za zmanjšanje zastojev

4 tokovi

Povežite svoje naprave z večjo pasovno širino

Načini dela Način usmerjevalnika

Način dostopne točke

STROJNA OPREMA

Procesor Dual-Core CPU

Ethernet vrata 1x Gigabit WAN vrata

4x gigabitna vrata LAN

Gumbi Gumb Wi-Fi/WPS

Gumb za vklop/izklop

LED gumb za vklop/izklop

Gumb za ponastavitev

Napajanje 12 V □ 2 A

VARNOST

WiFi šifriranje WPA

WPA2

WPA3

WPA/WPA2-Enterprise

Varnost omrežja SPI Požarni zid



Nadzor dostopa
Vezava IP & MAC
Prehod aplikacijskega sloja

Varnost HomeShield
Zaščita IoT v realnem času
Blokator zlonamernih spletnih mest
Sistem za preprečevanje vdorov
Preprečevanje DDoS napadov
Skener domačega omrežja
Gostujoče omrežje 1 × 5 GHz gostujoče omrežje
1 × 2,4 GHz omrežje za goste
VPN strežnik OpenVPN
PPTP VPN
PROGRAMSKA OPREMA
Protokoli IPv4
IPv6
Servisni kompleti HomeShield
Več o tem>

OneMesh OneMesh podprt
Brez zamenjave vaših obstoječih naprav ali nakupa popolnoma novega WiFi ekosistema vam
OneMesh pomaga ustvariti bolj prilagodljivo omrežje, ki pokriva vaš celoten dom z izdelki TP-Link
OneMesh

Starševski nadzor HomeShield Parental Controls
Profili po meri
Profesionalna knjižnica filtrov vsebine
Čas za družino
Čas za spanje
Off Time
Časovne nagrade
Družinska spletna časovna lestvica
Zaustavite internet
Tedenska in mesečna poročila
WAN vrste Dynamic IP
Statični IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Kakovost storitve QoS glede na napravo
Samodejna nadgradnja vdelane programske opreme storitev v oblaku
Nadgradnja vdelane programske opreme OTA
TP-Link ID



DDNS AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Posredovanje NAT Posredovanje vrat

Sprožitev vrat

DMZ

UPnP

IPTV IGMP proxy

Vohljanje IGMP

Most

Oznaka VLAN

Rezervacija naslova DHCP

Seznam odjemalcev DHCP

Strežnik

DDNS TP-Link

NI-IP

DynDNS

Aplikacija Tether za upravljanje

Spletna stran

Preverite spletni emulator>

FIZIČNO

(260,2 × 135 × 41,6 mm)

Vsebina paketa Brežični usmerjevalnik Archer AX53

Polnilec

Ethernetni kabel RJ45

Navodila za hitro namestitev

DRUGO

Sistemske zahteve Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ali drug brskalnik, ki podpira JavaScript

Kabelski ali DSL modem (če je potrebno)

Naročnina pri ponudniku internetnih storitev (za dostop do interneta)

Certifikati FCC, CE, RoHS

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

PODATKI O TESTU

Moč prenosa WiFi CE:

<20dBm (2,4GHz); <23dBm (5,15GHz~5,35GHz); <30dBm (5,47GHz~5,725GHz)

FCC:

<30dBm (2,4GHz & 5,15GHz~5,25GHz&5,725GHz~5,825GHz)

WiFi sprejemna občutljivost 2,4 GHz:



11ac VHT20_MCS0:-96dBm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

11ac VHT20_MCS8:-74dB

11ac VHT40_MCS0:-94dBm

11ac VHT40_MCS9:-70dB

11ax HE20_MCS0:-96dBm

11ax HE20_MCS11:-66dBm

11ax HE40_MCS0:-93dBm

11ax HE40_MCS11:-63dBm

5 GHz:

11ac VHT20_MCS0:-97dBm

11ac VHT20_MCS8:-75dBm

11ac VHT40_MCS0:-94dBm

11ac VHT40_MCS9:-70dBm

11ac VHT80_MCS0:-91dBm

11ac VHT80_MCS9:-67dBm

11ac VHT160_MCS0:-88dBm

11ac VHT160_MCS9:-63dBm

11ax HE20_MCS0:-97dBm

11ax HE20_MCS11:-66dBm

11ax HE40_MCS0:-94dBm

11ax HE40_MCS11:-63dBm

11ax HE80_MCS0:-91dBm

11ax HE80_MCS11:-61dBm

11ax HE160_MCS0:-87dBm

11ax HE160_MCS11:-58dBm