AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK ARCHER AX53 WIFI6 802.11AX AX3000 2402MBIT/S DUALBAND 4XLAN 4X ANTENA (ARCHER AX53)

58,99€

SKU: 683088
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Gigabitni Wi-Fi naslednje generacije 6 hitrosti—2402 Mb/s pri 5 GHz in 574 Mb/s pri 2,4 GHz pasu zagotavlja bolj tekoče pretakanje in hitrejše prenose.
Povežite več naprav—tehnologija OFDMA poveča zmogljivost za 4-krat, da omogoči hkraten prenos na več naprav.
Izjemno nizka zakasnitev—omogoča bolj odzivno igranje iger in video klepet.
Razširjena pokritost Wi-Fi—štiri zunanje antene z visokim ojačenjem in tehnologija Beamforming združujejo močan in zanesljiv Wi-Fi v vašem domu.
TP-Link HomeShield – Izboljšana varnost ščiti pred najnovejšimi kibernetskimi grožnjami.
Izboljšana življenjska doba baterije—Target Wake Time pomaga vašim napravam, da komunicirajo več, medtem ko porabijo manj energije.
Združljivo z Alexa—Upravljajte svoj usmerjevalnik z glasovnimi ukazi in naredite svoje življenje pametnejše in enostavnejše z Amazon Alexa.

BREZŽIČNO
Standardi Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Hitrosti WiFi AX3000
5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160)
2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)
Hiše s 3 spalnicami WiFi Range

4× fiksne visokozmogljive antene
Več anten tvori niz za krepitev signala, ki pokriva več smeri in velika območja

Oblikovanje snopa
Osredotoča moč brezžičnega signala na odjemalce za razširitev dosega WiFi

FEM visoke moči
Izboljša moč prenosa za večjo pokritost signala
Visoka zmogljivost WiFi
Dvopasovni
Dodelite naprave različnim pasovom za optimalno delovanje

OFDMA
Hkrati komunicira z več odjemalci Wi-Fi 6

Pravičnost predvajanja
Izboljša učinkovitost omrežja z omejevanjem prekomerne zasedenosti

DFS
Dostop do dodatnega pasu za zmanjšanje zastojev

4 tokovi
Povežite svoje naprave z večjo pasovno širino
Načini dela Način usmerjevalnika
Način dostopne točke
STROJNA OPREMA
Procesor Dual-Core CPU
Ethernet vrata 1× Gigabit WAN vrata
4× gigabitna vrata LAN
Gumbi Gumb Wi-Fi/WPS
Gumb za vklop/izklop
LED gumb za vklop/izklop
Gumb za ponastavitev
Napajanje 12 V □ 2 A
VARNOST
WiFi šifriranje WPA
WPA2
WPA3
WPA/WPA2-Enterprise
Varnost omrežja SPI Požarni zid

Nadzor dostopa
Vezava IP & MAC
Prehod aplikacijskega sloja

Varnost HomeShield
Zaščita IoT v realnem času
Blokator zlonamernih spletnih mest
Sistem za preprečevanje vdorov
Preprečevanje DDoS napadov
Skener domačega omrežja
Gostujoče omrežje 1 × 5 GHz gostujoče omrežje
1 × 2,4 GHz omrežje za goste
VPN strežnik OpenVPN
PPTP VPN
PROGRAMSKA OPREMA
Protokoli IPv4
IPv6
Servisni kompleti HomeShield
Več o tem>
OneMesh OneMesh podprt
Brez zamenjave vaših obstoječih naprav ali nakupa popolnoma novega WiFi ekosistema vam OneMesh pomaga ustvariti bolj prilagodljivo omrežje, ki pokriva vaš celoten dom z izdelki TP-Link OneMesh

Starševski nadzor HomeShield Parental Controls
Profili po meri
Profesionalna knjižnica filtrov vsebine
Čas za družino
Čas za spanje
Off Time
Časovne nagrade
Družinska spletna časovna lestvica
Zaustavite internet
Tedenska in mesečna poročila
WAN vrste Dynamic IP
Statični IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Kakovost storitve QoS glede na napravo
Samodejna nadgradnja vdelane programske opreme storitev v oblaku
Nadgradnja vdelane programske opreme OTA
TP-Link ID

DDNS
Posredovanje NAT Posredovanje vrat
Sprožitev vrat
DMZ
UPnP
IPTV IGMP proxy
Vohljanje IGMP
Most
Oznaka VLAN
Rezervacija naslova DHCP
Seznam odjemalcev DHCP
Strežnik
DDNS TP-Link
NI-IP
DynDNS
Aplikacija Tether za upravljanje
Spletna stran
Preverite spletni emulator>
FIZIČNO
(260,2 × 135 × 41,6 mm)
Vsebina paketa Brezžični usmerjevalnik Archer AX53
Polnilec
Ethernetni kabel RJ45
Navodila za hitro namestitev
DRUGO
Sistemske zahteve Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ali drug brskalnik, ki podpira JavaScript

Kabelski ali DSL modem (če je potrebno)

Naročnina pri ponudniku internetnih storitev (za dostop do interneta)
Certifikati FCC, CE, RoHS
Delovna temperatura okolja: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)
Temperatura shranjevanja: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)
Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije
Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije
PODATKI O TESTU
Moč prenosa WiFi CE:
<20dBm (2,4GHz); <23dBm (5,15GHz~5,35GHz); <30dBm (5,47GHz~5,725GHz)
FCC:
<30dBm (2,4GHz &5,15GHz~5,25GHz&5,725GHz~5,825GHz)
WiFi sprejemna občutljivost 2,4 GHz:

11ac VHT20_MCS0:-96dBm
11ac VHT20_MCS8:-74dB
11ac VHT40_MCS0:-94dBm
11ac VHT40_MCS9:-70dB
11ax HE20_MCS0:-96dBm
11ax HE20_MCS11:-66dBm
11ax HE40_MCS0:-93dBm
11ax HE40_MCS11:-63dBm
5 GHz:
11ac VHT20_MCS0:-97dBm
11ac VHT20_MCS8:-75dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm
11ac VHT40_MCS9:-70dBm
11ac VHT80_MCS0:-91dBm
11ac VHT80_MCS9:-67dBm
11ac VHT160_MCS0:-88dBm
11ac VHT160_MCS9:-63dBm
11ax HE20_MCS0:-97dBm
11ax HE20_MCS11:-66dBm
11ax HE40_MCS0:-94dBm
11ax HE40_MCS11:-63dBm
11ax HE80_MCS0:-91dBm
11ax HE80_MCS11:-61dBm
11ax HE160_MCS0:-87dBm
11ax HE160_MCS11:-58dBm