

**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK  
ARCHER MR600 WIFI5 802.11AC  
AC1200 4G+LTE 4XLAN+WAN 2X  
ANTENA (ARCHER MR600)****139,99€****SKU:** MR600**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK Archer MR600. WAN-verbindingstyp: RJ-45. Pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Standardi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Prenos podatkov: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE180. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standardi: HSPA,HSPA+,UMTS, 4G-Standard: LTE. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, požarni zid: domenski filter, IP, vezava naslova MAC

**Glavne značilnosti**

Vrsta povezave WAN

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Standardi WLAN

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov  
Ethernet LAN**Splošno**

RJ-45

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5  
(802.11ac)

Gigabitni Ethernet

10,100,1000 Mbit/s



Omrežni standard AR-SET d.o.o. Dobravica 10 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Generacija mobilnega omrežja

4G

Standardi 3G

HSPA, HSPA +, UMTS

Standard 4G

LTE

Podprti varnostni algoritmi

64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Požarni zid

Domenski filter, IP, vezava naslova MAC

### Vse podrobnosti

#### Omrežje

Vgrajena ethernetna povezava

Da

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Gigabitni Ethernet

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

10,100,1000 Mbit/s

Omrežni standard

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Posredovanje vrat

Da

Dinamični DNS (DDNS)

Da

Podpora VPN

PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN

Občutljivost sprejemnika

5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80: -59 dBm 11n 11n HT14 HT20 : -70 dBm  
2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11N HT20: -72 dBm 11N HT40: -69 dBm

#### Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Najboljši standard WLAN

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standardi WLAN

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)

300 Mbit/s

Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)

867 Mbit/s

#### Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja

4G

Standardi 3G

HSPA, HSPA +, UMTS

Standard 4G

LTE

Podprte pasovne širine UMTS

850,900,2100 MHz



Podprte pasovne širine 4G 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz

### Učinkovitost

Vir energije	AC, DC
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	1,5 A

### Antena

Vrsta antene	Zunanja
Število anten	2
Odstranljive antene	Da

### WAN povezava

Ethernet WAN	Da
Reža za kartico SIM	Da
Združljivost modema 3G / 4G USB	Da
Podpora za dve kartici SIM	Ne
Vrsta povezave WAN	RJ-45

### Dizajn

Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna
Stenska montaža	Ne
LED zasloni	LAN, napajanje, WLAN

### Varnost

Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Požarni zid	Domenski filter, IP, vezava naslova MAC
Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI)	Da
Preprečevanje napadov DoS	Da
Filtriranje	Da
Filter naslovov IP	Da
Podpora DMZ	Da

### Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	4
--------------------------------------	---



Vrata USB AR-SET d.o.o. Dobravica 101310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

#### **Podatki o embalaži**

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

AC napajalnik Da

Vodnik za hitro namestitev Da

Širina embalaže 307 mm

Globina pakiranja 223 mm

Višina embalaže 70 mm

Vrsta embalaže Škatla

Število vključenih izdelkov 1 kos

#### **Protokoli**

Odjemalec DHCP Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da

Protokol usmerjevalnika IP

Podprti omrežni protokoli IPv4, IPv6

#### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

#### **Teža in mere**

Širina 202 mm

Globina 141 mm

Višina 33,6 mm

#### **Funkcije upravljanja**

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

#### **Sistemske zahteve**

Podpira operacijske sisteme Windows Da



Podprti operacijski sistemi Linux Da 310 Šentjernejska Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpira operacijske sisteme Mac Da

### **Lastnosti**

Certificiranje

CE, RoHS