



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK
ARCHER MR600 WIFI5 802.11AC
AC1200 4G+LTE 4XLAN+WAN 2X
ANTENA (ARCHER MR600)**

182,99€

SKU: MR600

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer MR600. WAN-verbindingstyp: RJ-45. Pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Standardi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Prenos podatkov: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standardi: HSPA, HSPA+, UMTS, 4G-Standard: LTE. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, požarni zid: domenski filter, IP, vezava naslova MAC

Glavne značilnosti

Vrsta povezave WAN

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Standardi WLAN

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov
Ethernet LAN

Splošno

RJ-45

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Gigabitni Ethernet

10,100,1000 Mbit/s



AR-SET d.o.o. Dobravica 10155 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Generacija mobilnega omrežja 4G
Standardi 3G HSPA, HSPA +, UMTS
Standard 4G LTE
Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Požarni zid Domenski filter, IP, vezava naslova MAC

Vse podrobnosti

Omrežje

Vgrajena ethernetna povezava Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Omrežni standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Posredovanje vrat Da
Dinamični DNS (DDNS) Da
Podpora VPN PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Občutljivost sprejemnika 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80: -59 dBm 11n 11n HT14 HT20 : -70 dBm
2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11N HT20: -72 dBm 11N HT40: -69 dBm

Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardi WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) 300 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) 867 Mbit/s

Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja 4G
Standardi 3G HSPA, HSPA +, UMTS
Standard 4G LTE
Podprte pasovne širine UMTS 850,900,2100 MHz



Podprte pasovne širine 4G 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz

Učinkovitost

Vir energije	AC, DC
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	1,5 A

Antena

Vrsta antene	Zunanja
Število anten	2
Odstranljive antene	Da

WAN povezava

Ethernet WAN	Da
Reža za kartico SIM	Da
Združljivost modema 3G / 4G USB	Da
Podpora za dve kartici SIM	Ne
Vrsta povezave WAN	RJ-45

Dizajn

Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna
Stenska montaža	Ne
LED zasloni	LAN, napajanje, WLAN

Varnost

Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Požarni zid	Domenski filter, IP, vezava naslova MAC
Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI)	Da
Preprečevanje napadov DoS	Da
Filtriranje	Da
Filter naslovov IP	Da
Podpora DMZ	Da

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	4
--------------------------------------	---



Vrata USB AR-SET d.o.o. Dobravica 108310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

AC napajalnik Da

Vodnik za hitro namestitev Da

Širina embalaže 307 mm

Globina pakiranja 223 mm

Višina embalaže 70 mm

Vrsta embalaže Škatla

Število vključenih izdelkov 1 kos

Protokoli

Odjemalec DHCP Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da

Protokol usmerjevalnika IP

Podprti omrežni protokoli IPv4, IPv6

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Teža in mere

Širina 202 mm

Globina 141 mm

Višina 33,6 mm

Funkcije upravljanja

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Da



Podprti operacijski sistemi Linux Da 310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpira operacijske sisteme Mac Da

Lastnosti

Certificiranje

CE, RoHS