



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK  
ARCHER MR600 WIFI5 802.11AC  
AC1200 4G+LTE 4XLAN+WAN 2X  
ANTENA (ARCHER MR600)**

**182,99€**

**SKU:** MR600

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

## OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer MR600. WAN-verbindingstyp: RJ-45. Pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Standardi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Prenos podatkov: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standardi: HSPA, HSPA+, UMTS, 4G-Standard: LTE. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, požarni zid: domenski filter, IP, vezava naslova MAC

### Glavne značilnosti

Vrsta povezave WAN

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Standardi WLAN

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov  
Ethernet LAN

### Splošno

RJ-45

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Gigabitni Ethernet

10,100,1000 Mbit/s



AR-SET d.o.o. Dobravica 10155 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Generacija mobilnega omrežja 4G  
Standardi 3G HSPA, HSPA +, UMTS  
Standard 4G LTE  
Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK  
Požarni zid Domenski filter, IP, vezava naslova MAC

## Vse podrobnosti

### Omrežje

Vgrajena ethernetna povezava Da  
Vrsta vmesnika Ethernet LAN Gigabitni Ethernet  
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s  
Omrežni standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  
Posredovanje vrat Da  
Dinamični DNS (DDNS) Da  
Podpora VPN PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN  
Občutljivost sprejemnika 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80: -59 dBm 11n 11n HT14 HT20 : -70 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11N HT20: -72 dBm 11N HT40: -69 dBm

### Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)  
Najboljši standard WLAN Wi-Fi 5 (802.11ac)  
Standardi WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)  
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) 300 Mbit/s  
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) 867 Mbit/s

### Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja 4G  
Standardi 3G HSPA, HSPA +, UMTS  
Standard 4G LTE  
Podprte pasovne širine UMTS 850,900,2100 MHz



Podprte pasovne širine 4G 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz

### Učinkovitost

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Vir energije        | AC, DC      |
| AC vhodna napetost  | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz    |
| Izhodna napetost    | 12 V        |
| Izhodni tok         | 1,5 A       |

### Antena

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Vrsta antene        | Zunanja |
| Število anten       | 2       |
| Odstranljive antene | Da      |

### WAN povezava

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ethernet WAN                    | Da    |
| Reža za kartico SIM             | Da    |
| Združljivost modema 3G / 4G USB | Da    |
| Podpora za dve kartici SIM      | Ne    |
| Vrsta povezave WAN              | RJ-45 |

### Dizajn

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Vrsta izdelka   | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka   | Črna                  |
| Stenska montaža | Ne                    |
| LED zasloni     | LAN, napajanje, WLAN  |

### Varnost

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Podprti varnostni algoritmi               | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid                               | Domenski filter, IP, vezava naslova MAC                   |
| Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) | Da                                                        |
| Preprečevanje napadov DoS                 | Da                                                        |
| Filtriranje                               | Da                                                        |
| Filter naslovov IP                        | Da                                                        |
| Podpora DMZ                               | Da                                                        |

### Povezave in vmesniki

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
|--------------------------------------|---|



Vrata USB AR-SET d.o.o. Dobravica 108310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

#### **Podatki o embalaži**

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

AC napajalnik Da

Vodnik za hitro namestitev Da

Širina embalaže 307 mm

Globina pakiranja 223 mm

Višina embalaže 70 mm

Vrsta embalaže Škatla

Število vključenih izdelkov 1 kos

#### **Protokoli**

Odjemalec DHCP Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da

Protokol usmerjevalnika IP

Podprti omrežni protokoli IPv4, IPv6

#### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

#### **Teža in mere**

Širina 202 mm

Globina 141 mm

Višina 33,6 mm

#### **Funkcije upravljanja**

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

#### **Sistemske zahteve**

Podpira operacijske sisteme Windows Da



Podprti operacijski sistemi Linux Da 310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpira operacijske sisteme Mac Da

### **Lastnosti**

Certificiranje

CE, RoHS