AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

# USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK ARCHER WIFI5 802.11AC AC1900 1300MBIT/S DUALBAND MU-MIMO 4XLAN 4X ANTENA (ARCHER C80)

**49,99€**

**SKU:** ARCHER-C80
**Kategorije:** Mrežna oprema, Usmerjevalniki

## OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer C80. Vrsta povezave WAN: RJ-45. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 1300 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov LAN Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10/100 / 1000Base-T (X). Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

### Glavne značilnosti

| | **Splošno** |
|---|---|
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 1300 Mbit/s |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Gigabitni Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelska tehnologija | 10/100 / 1000Base-T (X) |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |

| | |
|---|---|
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |

**Vse podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Omrežje** |
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Gigabitni Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelska tehnologija | 10/100 / 1000Base-T (X) |
| Omrežni standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Posredovanje vrat | Da |
| Dinamični DNS (DDNS) | Da |
| Občutljivost sprejemnika | 5 GHz: 11a 6Mbps: -98dBm, 11a 54Mbps: -78dBm, 11ac VHT20_MCS0: -98dBm, 11ac VHT20_MCSCBH0m: -1_MCSCBH0m: -1_MCSCBH04 VHT20_MCSCB0m: , 68dBm 11ac VHT80_MCS0: -89dBm, 11ac VHT80_MCS9: -64dBm 2,4 GHz: 11g 6 Mb: -97dBm, 11a 54Mbps: -77dBm 11N VHT20_MCS0: -97dBm, 11N VHT80_MCS8: -40dBM, 11N VHT20_MCS8: -40dBm td> |
| | **Funkcije brezžičnega LAN** |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 1300 Mbit/s |
| Standardi WLAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) | 600 Mbit/s |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) | 1300 Mbit/s |
| | **Mobilno omrežje** |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| | **Učinkovitost** |
| Vir energije | Enosmerni tok |
| Izhodna napetost | 12 V |
| | **Antena** |

| | |
|---|---|
| Vrsta antene | Zunanja |
| Število anten | 4 |
| Odstranljive antene | Da |
| Oddajna moč | CE: <20dBm (2,4 GHz), <23dBm (5,15 GHz ~ 5,25 GHz), FCC: <30dBm (2,4 GHz in 5 GHz) dBmW |
| | **WAN povezava** |
| Ethernet WAN | Da |
| Reža za kartico SIM | Ne |
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| | **Dizajn** |
| Vrsta izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka | Črna |
| Stenska montaža | Da |
| LED zasloni | LAN, napajanje, stanje, WLAN, WPS |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| | **Varnost** |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid | Da |
| Dostop za goste | Da |
| Seznam nadzora dostopa | Da |
| Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) | Da |
| Filter naslovov MAC | Da |
| Podpora DMZ | Da |
| | **Povezave in vmesniki** |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Vrata USB | Ne |
| Reža(-e) za pomnilniško kartico | Ne |
| DC povezava | Da |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženi kabli | AC, LAN (RJ-45) |
| AC napajalnik | Da |
| Vodnik za hitro namestitev | Da |
| Širina embalaže | 350 mm |

| | |
|---|---|
| Globina pakiranja | 240 mm |
| Višina embalaže | 82 mm |
| Teža paketa | 800 g |
| | **Protokoli** |
| Odjemalec DHCP | Da |
| Strežnik DHCP | Da |
| Univerzalni Plug and Play (UPnP) | Da |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 90 % |
| | **Sistemske zahteve** |
| Podprt brskalnik | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64 , Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, W indows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |

| | |
|---|---|
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
| Podpira operacijske sisteme Mac | macOS |
| Združljivost Mac | Da |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 215 mm |
| Globina | 125 mm |
| Višina | 30 mm |
| | **Funkcije upravljanja** |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| Varnost WPS s pritiskom na gumb | Da |
| | **Lastnosti** |
| Certifikat | CE, FCC, RoHS |