



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK
DECO BE25 WIFI7 802.11BE BE3600
MESH 2XLAN 4X ANTENA (DECO
BE25(3-PACK))**

340,99€

SKU: DecoBE25-3P

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

3,6 Gb/s dvopasovni WiFi – 2882 Mb/s (5 GHz) + 688 Mb/s (2,4 GHz).

2,5 Gb/s žične povezave – 2× 2,5 Gb/s priključka zagotavljata največjo prilagodljivost in večjo prepustnost.

Kombiniran brezžični in žični backhaul – omogoča hkratno povezavo brezžičnega in žičnega backhuala za izboljšanje skupne prepustnosti in zmanjšanje zakasnitve.

Multi-Link Operation (MLO) – hkratno pošiljanje in prejemanje podatkov prek različnih frekvenčnih pasov in kanalov za večjo prepustnost, manjšo zakasnitev in večjo zanesljivost.

Brezhibno gostovanje z umetno inteligenco – ustvarja enotno omrežje z vgrajenim AI-Roaming za optimalno WiFi rešitev v vašem domu.

TP-Link HomeShield – zagotavlja celovito zaščito omrežja, napreden starševski nadzor in varnost IoT naprav v realnem času.

Univerzalna združljivost – združljiv z vsemi generacijami WiFi ter deluje s katerim koli ponudnikom internetnih storitev (ISP) in modemom.

BREZŽIČNO

Standardi in protokoli

Wi-Fi 7

IEEE 802.11be/ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11be/ax/n/b/g 2,4 GHz

Hitrosti WiFi

BE3600



5 GHz: 2882 Mb/s (802.11be)
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
2,4 GHz: 688 Mb/s (802.11be)

Doseg WiFi

Širša pokritost celotnega doma – tehnologija TP-Link Mesh

Opcijski Ethernet backhaul omogoča povezovanje enot Deco za brezhibno pokritost

AI-podprti Mesh

Inteligentno se uči omrežnega okolja za optimalen Wi-Fi v vašem domu

4x visoko zmogljive antene (notranje)

Več anten ustvarja ojačan signal za pokritje več smeri in večjih površin

Kapaciteta WiFi

Zelo visoka

Dual-Band

Porazdelitev naprav med različne frekvenčne pasove za optimalno delovanje

OFDMA

Hkratna komunikacija z več WiFi 7 odjemalci

4 tokovi

Več kot dovolj pasovne širine za povezane naprave

Načini delovanja

Način usmerjevalnika

Način dostopne točke

Napredne funkcije

Multi-Link Operation (MLO)

160 MHz kanal

4K-QAM

Multi-RUs

Deluje z Alexa in Google Assistant

VARNOST

Varnost omrežja

SPI požarni zid

Nadzor dostopa

HomeShield Security

Zaščita IoT naprav v realnem času

Blokiranje zlonamernih spletnih strani

Sistem za preprečevanje vdorov

Zaščita pred DDoS napadi

Skeniranje domačega omrežja

Gostujoče omrežje

1x 5 GHz gostujoče omrežje

1x 2,4 GHz gostujoče omrežje

časovna omejitev

nadzor pasovne širine

VPN strežnik



OpenVPN strežnik
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

PPTP VPN strežnik

L2TP/IPSec VPN strežnik

VPN odjemalec

OpenVPN odjemalec

PPTP VPN odjemalec

L2TP/IPSec VPN odjemalec

Šifriranje WiFi

WPA-Personal

WPA2-Personal

WPA3-Personal

STROJNA OPREMA

Ethernet priključki

2× 2,5 Gb/s

Na enoto Deco

Podpora za samodejno zaznavanje WAN/LAN

Gumbi

1× Reset gumb

1× WPS

PROGRAMSKA OPREMA

Napredne funkcije

Samodejni ponovni zagon

Tapo/Kasa povezovanje

IoT omrežje in izolacija naprav

Funkcija statičnega usmerjanja

Nastavitev prednosti povezave vozlišča/pasu

Protokoli

IPv4

IPv6

Servisni paketi

HomeShield

Starševski nadzor

HomeShield Parental Controls

omejitev YouTube

SafeSearch

prilagojeni profili

napredni filter vsebin

družinski čas

čas za spanje

čas brez interneta



časovne nagrade
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
razvrstitev družinske uporabe interneta

začasna zaustavitev interneta

tedenska in mesečna poročila

WAN tipi

Dynamic IP

Static IP

PPPoE

PPTP

L2TP

QoS

HomeShield QoS

QoS po napravi

Oblachne storitve

OTA posodobitev vdelane programske opreme

TP-Link ID

DDNS

NAT posredovanje

Port Forwarding

UPnP

IPTV

IGMP Proxy

IGMP Snooping

Bridge

Tag VLAN

DHCP

rezervacija naslovov

seznam DHCP odjemalcev

strežnik

DDNS

TP-Link

Upravljanje

aplikacija Deco

DRUGO

Omrežne storitve omogočene privzeto

Web strežnik

upravljanje in konfiguracija naprave prek spleta (HTTP/HTTPS)

port: 80 / 443

protokol: TCP

DNS

port: 53

protokol: TCP & UDP



DHCP strežnik AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
dodeljevanje IP naslovov (DHCP)

port: 67

protokol: UDP

Upravljanje prek aplikacije

upravljanje in konfiguracija naprave prek aplikacije

port: 22 (TCP)

port: 20001 (TCP)

port: 30001 (TCP)

port: 20002 (UDP)

FIZIČNE LASTNOSTI

Dimenzije (Š × G × V)

150 × 150 × 62 mm

Vsebina paketa

Deco BE25 (3-pack)

3 Deco BE25 enote

1 RJ45 Ethernet kabel

3 napajalniki

navodila za hitro namestitvev

DRUGO

Certifikati

CE, FCC, RoHS

Okolje delovanja

Delovna temperatura: 0 °C ~ 40 °C

Temperatura shranjevanja: -40 °C ~ 60 °C

Delovna vlažnost: 10 % ~ 90 % RH

Vlažnost pri shranjevanju: 5 % ~ 90 % RH

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/nordic/home-networking/deco/deco-be25/>